

Q944/5电动三通法兰球阀

产品名称	Q944/5电动三通法兰球阀
公司名称	广州格瑞斯流体设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区下沙联和里22号301房(自主申报)
联系电话	15014451609

产品详情

Q944/5F电动三通法兰球阀

【简单介绍】

Q944/5F电动三通球阀可为L形和T形，L形(Q944F)三通球阀用于介质流向的切换，能使相互垂直的两个通道连接；T形(Q945F)三通球阀用于介质分流、合流及流向切换。T形三通可以使三个通道相互连通或使其中的两个通道连通。三通球阀一般采用两阀座结构，亦可根据用户要求采用四阀座结构。

【详细说明】

Q944/5F电动三通法兰球阀的详细资料：

电动三通法兰球阀产品详情

Q944/5F电动三通球阀可为L形和T形，L形（Q944F）三通球阀用于介质流向的切换，能使相互垂直的两个通道通质分流、合流及流向切换。T形三通可以使三个通道相互连通或使其中的两个通道连通。三通球阀一般采用两阀座结构。

阀体参数

电源AC110、220、380V/DC24、220V

公称通径DN15 ~ 200mm

输出力矩50N · M ~ 2000N · M

公称压力PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa

任选功能开关型、触点型、开度信号、智能型

阀轴材质不锈钢动作范围 $0 \sim 90^\circ \pm 5^\circ$

阀体材质球墨铸铁、碳钢、304/316/316L不锈钢

动作时间15秒/30秒/60秒

球体材质304/316/316L不锈钢

环境温度 $-30^\circ \sim 60^\circ$

阀座密封PTFE、PPL、金属密封

手动操作附带手柄

操作温度PTFE 180 、PPL 350 、金属密封 450

限位电气、机械二重限位

适用介质水、石油、硝酸类、醋酸类、粘性流体、浆料、强氧化性介质等

防护等级IP-67（防爆外壳:Exd BT4 IP67可选）

输入信号0-10，1-5VDC/4-20mA（智能型）

特点连线简单、流向切换、阻力小、动作稳定外形

订货说明

1、电源电压：DC24V、DC220V、AC110V、AC220V、AC380V

2、介质类型、温度、压力

3、控制类型：开关型、无源触点型、阀位信号反馈型、智能调节型

4、智能调节型：输入信号4-20mA，1-5V，0-10V；输出信号:4-20mA，