

可拆卸板式换热机组厂家 昊铄智控质量保证

产品名称	可拆卸板式换热机组厂家 昊铄智控质量保证
公司名称	山东昊铄智控科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区五峰山街道
联系电话	15064044111

产品详情

板式换热器

钎焊换热器结构

主要结构

板式换热器板片和板式换热器密封垫片

固定压紧板

活动压紧板

夹紧螺栓

上导杆

下导杆

后立柱

由一组板片叠放成具有通道型式的板片包。两端分别配置带有接管的端底板。

整机由真空钎焊而成。相邻的通道分别流动两种介质。相邻通道之间的板片压制成波纹。型式，以强化两种介质的热交换。在制冷用钎焊式板式换热器中，水流道总是比制冷剂流道多一个。

板式换热器拆卸浸泡清洗工艺

将板换拆卸后并顺序摆放，做好记录；

制作清洗槽；

往清洗槽内注清洗剂并添加适量水稀释直至传热片被完全淹没。

开始浸泡清洗，每隔1h要检测一次清洗槽内清洗剂的浓度及PH值，可拆卸板式换热机组价格，使清洗剂的浓度始终保持在安全有效的范围内、PH值保持在1-3之间，并根据测虽数据添加清洗剂。

当清洗剂的浓度及PH至连续2h内不变化或变化量，同时观察到板片表面水垢明显减少用塑料刷子轻轻刷就可刷掉，则视为清洗结束。

清洗结束后用水管将每片板片冲洗干净。

板式换热器除垢清洗方法和清洗工艺的选择

板式换热器的垢样以水垢为主，比较坚硬，和传热片结合牢固，难以用物理方法清除，所以选择用化学清洗中的酸清洗方法除垢。

根据板式换热器的结垢情况、老化程度和用户的要求，板式换热器的化学清洗可分为拆卸清洗和不拆卸清洗两种方法。

拆卸清洗除垢比较彻底，效果好，但劳动量大、工序复杂，且容易造成换热器渗漏、零配件损坏等不良影响；

不拆卸清洗除垢不够彻底，滨州可拆卸板式换热机组，但劳动量小、工序简单，且不容易造成换热器渗漏、零配件损坏等不良影响。

当板式换热器结垢情况严重、换热效率低下，甚至堵塞时，可拆卸板式换热机组厂家，必须采取拆卸清洗；当板式换热器结垢较轻或老化严重时，可拆卸板式换热机组图片，可采取不拆卸清洗。

化学清洗时可采取循环清洗和浸泡清洗相结合的清洗工艺。

循环清洗是用循环泵、清洗槽、塑料管、清洗对象组成封闭循环系统，将循环系统中加入适量清洗剂，用循环泵循环清洗；

浸泡清洗是循环系统中清洗剂均匀达到一定浓度后，关闭循环泵浸泡。

为了保证清洗剂的浓度，在循环过程中，每隔1h要检测一次清洗槽内清洗剂的浓度，使清洗剂的浓度始终保持在0.10 ~ 0.15mol/L安全有效的范围内，必要时需添加清洗剂。遇中午或晚上可采取加清洗剂后浸泡清洗。

可拆卸板式换热机组厂家-昊铄智控质量保证由山东昊铄智控科技有限公司提供。“ 换热机组.换热器.控制柜.供水设备.水处理设备 ” 就选山东昊铄智控科技有限公司（www.sdhszk.com），公司位于：山东省济南市长清区五峰山街道，多年来，昊铄智控坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。昊铄智控期待成为您的长期合作伙伴！