

# 鹤山镀彩电缆桥架 兴联价格推荐 镀彩电缆桥架尺寸

产品名称	鹤山镀彩电缆桥架 兴联价格推荐 镀彩电缆桥架尺寸
公司名称	广州市南沙区兴联金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区东涌镇市鱼路奥辉工业园2号
联系电话	18926217806

## 产品详情

根据设计图纸检查线槽径路上所有孔洞是否全部完成，根据现场情况，鹤山镀彩电缆桥架，确定线槽路径，避免与其他专业的线槽路径相冲突。在线槽始端至终端找好水平和垂直线，用墨斗在顶棚或墙面弹线。按照每1.5米间距固定原则，在顶棚或墙面上划出安装孔位置，钻孔，敲入膨胀管冲紧。镀彩电缆桥架服务热线。

需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部（如：有腐蚀液体，粉尘等环境）影响的要求时，镀彩电缆桥架费用，应选用（FB）类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架（带盖）。强腐蚀性环境应采用（F）类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料，提高桥架及附件的使用寿命，电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。镀彩电缆桥架服务热线。

配电间及弱电间的长度L3及L4可根据电气间内设置电气设备及管线（槽）的多少来确定，进入电气间的门为单扇检修门，不进入电气间的检修门的数量可根据电气间内设置电气设备及管线（槽）的多少来确定，可设置单扇检修门、双扇检修门或多扇检修门。上述门的高度宜与同层其它门的高度一致，宽度不宜小于0.8m。镀彩电缆桥架服务热线。

电气间的检修门宜采用乙级防火门，镀彩电缆桥架规格，并外开向公共通道。为防止水流进电气间内，电气间的检修门应设置300mm高的门坎或高出本层300mm，电气间的设置完成后，还需向结构专业提供电气间内楼板开洞的洞口尺寸。在通常情况下，配电间内楼板开洞的洞口宽度为300mm。弱电间内楼板开洞的洞口宽度为250mm。为统一起见，配电间及弱电间内楼板开洞的洞口宽度均为300mm亦可。配电间及弱电间内开洞的洞口长度与配电间及弱电间内净距的长度相同。镀彩电缆桥架服务热线。

通架二次设计，使得电气与建筑、暖通、消防、给排水等其它专业协调配合，检查桥架系统路径

有无与其它设备、管线交叉或重叠，协调相关专业共同设计调整，确定桥架安装方案和布局，绘出桥架系统的平面布置图、剖面图、局部空间图、吊装大样图等，并编写桥架安装说明书。镀彩电缆桥架服务热线。

现在很多项目会做管线综合设计，镀彩电缆桥架尺寸，而桥架二次设计是管线综合设计的重要部分，桥架二次设计是否能够达标决定了管线综合设计成果的质量，也决定了日后维修使用是否便捷好用。因此建设方和施工方都需要重视桥架二次设计，根据工程经验，总结归纳桥架二次设计流程如图1所示。首先在施工图设计阶段，确定桥架型式、规格和路径，也初步完成管线布放原则设置。如果不进行二次设计，施工图就是现场施工的依据。而为了解决前面所述的各种问题，要进行桥架二次设计，还需要做如下工作。镀彩电缆桥架服务热线。

鹤山镀彩电缆桥架-兴联价格推荐-镀彩电缆桥架尺寸由广州市南沙区兴联金属制品厂提供。“槽式桥架,铝合金桥架,防火桥架,防火电缆桥架”就选广州市南沙区兴联金属制品厂（[www.xinglianqiaojia.com](http://www.xinglianqiaojia.com)），公司位于：广州市南沙区东涌镇市鱼路奥辉工业园2号，多年来，兴联坚持为客户提供好的服务，联系人：梁经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。兴联期待成为您的长期合作伙伴！