

山东佰丽安煤沥青防腐漆厂家直销

产品名称	山东佰丽安煤沥青防腐漆厂家直销
公司名称	济宁市亿展科技开发有限公司
价格	14.90/kg
规格参数	品牌:佰丽安 产地:济宁 规格:单组份25
公司地址	山东省济宁市红星国际2113室
联系电话	15054880363

产品详情

煤沥青防腐漆 山东厂家直销煤沥青防腐漆现货批发 煤沥青防腐涂料 煤沥青防腐漆厂家 煤沥青防腐漆价格

产品规格：20kg/桶

漆膜颜色：黑色

产品性能：具有优异的耐水性、耐盐水性、耐油性、抗化学品性能，耐微生物腐蚀性能优良；漆膜坚韧具有优良的着力、耐磨性、耐冲性等物理性能。

适用范围：适用于输油、输气、输水管道，自来水、煤气、管道、炼油厂、化工厂、污水处理厂的设备和管道的防腐，亦可作为海洋石油钻井平台及船舶水下部的防腐及矿山、井下设施的防腐。

特点/优势

1、防腐性能优异、地理性能更优异

我公司煤沥青防腐漆防腐性能优异，具有良好的耐水、耐盐水、耐油性、抗化学品性能、耐微生物蚀、电绝缘性能优异。由于煤沥青漆具有耐微生物腐蚀，因此地里防腐效果更好！

2、附着力强，耐久性、耐冲击性好

我公司生产的煤沥青防腐漆漆膜坚韧耐磨、机械强度高，同时具有优良的附着力、耐久性、抗冲击性等特点。

【施工条件】

1. 底材温度

(1) 底材温度须高于露点温度3℃以上；

(2) 当施工环境温度低于-5℃或高于40℃，或相对湿度高于80%时，固化反应会迟缓甚至停止，不宜施工。

2. 施工方式

刷涂、辊涂、喷涂均可，可根据需要或施工方案进行选择。

【产品配套】

前道配套涂装：

环氧富锌底漆、环氧云铁防锈漆、无机硅酸锌底漆、环氧煤沥青漆等。

也可以直接在除锈质量达到sa2.5级的钢材表面涂装。

【安全措施】

在油漆施工过程中，应该尽力避免两种危险，一是危害人体健康的危险，一是爆炸的危险。

1. 保证良好的通风条件，让油漆的挥发浓度降低到低限度，从而降低对人体健康的危害；
2. 保持通风使溶剂气体浓度低于危险浓度，喷射作业人员配戴防护服，喷射管接地接触鼻子后立即清理；
3. 用肥皂和清水洗手，不得使用溶剂；
4. 产品易燃，在油漆施工点15米之内不允许吸烟和使用焊接设备；
5. 必须使用经认可的灯光配件，电线不能延伸，因为电线断裂会产生火星；
6. 在封闭区域内喷涂油漆应使用空气供给头罩，避免油漆溅到面部；
7. 避免长期吸入溶剂蒸汽或漆物。

济宁市亿展科技开发有限公司(<http://www.mlqffq.com/>)是一家集科研、生产、技术推广、商贸于一体的大型防锈漆、防锈漆料生产厂家，并于2011年注册佰丽安品牌，佰丽安作为公司旗下品牌主要经营环氧富锌底漆、氟碳漆、环氧树脂漆、有机硅耐高温漆、环氧沥青漆、导静电防腐漆、玻璃鳞片防腐漆等防腐油漆。

亿展漆业是专门生产防腐漆厂家，厂家直销，批发定制，质量可靠，值得信赖。如果您对该产品有何疑问，或是遇到任何施工方面的问题，可以随时联系我们，我们将为您解答。