

延安铁艺围栏 围栏铁艺 西安如云铁艺

产品名称	延安铁艺围栏 围栏铁艺 西安如云铁艺
公司名称	西安如云铁艺装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安国际港务区新筑镇南吴村
联系电话	13992835637 13992835637

产品详情

铁艺护栏的工艺

铁艺护栏的工艺

1、铁艺护栏工艺：采用无焊连接、横竖穿插组装而成。相对于传统的铁艺护栏，安装更加快捷，外表更加美观。

2、铁艺护栏的基材由六层组成，分别是：

(1)钢材层(Basesteel)：基材，硬度值为159DPN；

(2)锌钢合金层(Zetalayer)：最靠近基材的一层致密合金层，构造复杂，耐腐蚀性极强，以FeZn7及FeZn13化合存在，硬度值为211DPN，含Fe为7%-11%；

(3)亚铅层(Deltalayer)：显著单斜系柱状组织，Fe含量为6%，耐腐蚀，硬度值为179DPN；

(4)纯锌层(Etayer)：稠密六方晶系，围栏铁艺，变形加工不易破裂，锌纯度98.5%，硬度值为70DPN；

(5)高锌磷化层：具有良好的耐腐蚀性，并增强涂膜与基材附着力；

(6)阿克苏——诺贝尔彩色离子分子高温固化层：优异的防腐性能及抗撞击性能，具有卓越的抗紫外、抗表面自洁性能，色泽变化率15年不超过5%。

夹胶玻璃铁艺栏杆的四大特性

夹胶玻璃铁艺栏杆特性一：安全性高，由于是中间层的胶膜坚韧且附着力强，受冲击破损后不易被贯穿，铁艺围栏，碎片不会脱落，与胶膜紧紧地粘合在一起。与其他玻璃相比，具有耐震、防盗、防爆的性能。

夹胶玻璃铁艺栏杆特性二：节能，中间膜层可减低太阳辐射，防止能源的流失，节省空调的用电量、中间膜能对声音的音波振动产品产生缓冲作用，从而达到隔音效果。但隔音效果不是好，因为它没有真空层，只是两片玻璃中间夹着胶膜，胶膜是传音的，跟中空差不多，中间膜能阻隔百分之九十九的紫外线，延安铁艺围栏，延缓室内家具窗帘的褪色。

夹胶玻璃铁艺栏杆特性三：增加建筑物的外观美感。

夹胶玻璃铁艺栏杆特性四：中间膜可以有多种颜色供设计师选择易于和外墙及周围的环境协调。

一、旋转铁艺楼梯的安装注意事项

- 1、好的楼梯，不但要结实美观，还要让人感到舒适，所以安装细节非常重要。
- 2、材料要环保，一般人比较重视家具和地板的环保指标，而忽略了楼梯，很多楼梯主体部分是木制品，环保指数也可能不达标。选购时要查看检测合格证，以免超标对健康造成影响。
- 3、扶手做处理，有的楼梯扶手是金属做成的，在北方，容易造成冰冷的感觉，让人不舒服，在表面做一下处理。
- 4、消除锐角这对有老人和小孩的家庭特别重要。楼梯的所有部件应光滑、圆润，没有突出的、尖锐的部分，以免对使用者造成无意的伤害。圆润的边角还可以避免刮伤衣物。
- 5、使用无噪音楼梯不仅要安全、美观，在使用过程中也不应发出过大的噪音。如果踩在楼梯上发出“咯吱、咯吱”的声音，说明楼梯整体结构不稳定。楼梯的噪音与踏步板的材质以及整体设计有关系，也与各个部件间的连接有关系。
- 6、施工要快捷方便，选购楼梯还要注意楼梯的安装方式，很多楼梯需要焊接，在安装过程中存在着安全隐患，气味和粉尘也会对家居环境造成污染，快捷的安装方式会把噪音和粉尘。

二、旋转铁艺楼梯的安装方法

- 1、把楼梯的高度重新核对，看是否与图纸高度吻合。
- 2、确定旋转楼梯中柱所在安装位置，上挂的连接位置，测量中柱到两边墙的距离是否与图纸吻合。
- 3、把散件的旋转楼梯托盘摆放在地上，根据图纸尺寸，把与图纸相衔接的楼梯龙骨，一节一节地按照要求套好，铁艺围栏护栏，大概的固定顶丝。
- 4、将套好的旋转楼梯托盘按照图纸要求从上面套进中柱管里，指导最后一节与墙体的固定托盘。
- 5、调整旋转楼梯托盘的方位，直到均衡协调。

延安铁艺围栏-围栏铁艺-西安如云铁艺(诚信商家)由西安如云铁艺装饰有限公司提供。西安如云铁艺装饰有限公司(www.xaryty.cn)实力雄厚，信誉可靠，在陕西西安的门窗五金等行业积累了大批忠诚的客户

。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领西安如云铁艺和您携手步入辉煌，共创美好未来！