

芝麻灰烧面厂家直销 芝麻灰烧面 亨通石业

产品名称	芝麻灰烧面厂家直销 芝麻灰烧面 亨通石业
公司名称	五莲县亨通石业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省五莲县石材产业园
联系电话	15265838528

产品详情

芝麻灰火烧板的保养和清洗方法

首先将石材表面擦洗干净，清除渗入石材内部的污物，完毕后，涂刷除锈剂。其次用清水清洗石材，待石材表面干燥，配制石材着色剂。后涂刷着色剂和防护剂。着色剂涂刷要求均匀，涂刷后静置2小时以上，待表面干燥后擦去表面浮色。检查着色是否均匀，如果发现不均匀，芝麻灰烧面，应重复着色施工。确定无误后，涂刷增亮型石材防护剂，2小时后擦去表面浮液

芝麻灰火烧板石材作为理想的石材产品，芝麻灰烧面价格，目前已被广泛用于建筑、装饰等行业，芝麻灰烧面厂家直销，并受到人们的一致好评与欢迎。石材结构均匀，质地坚硬，颜色美观，是优良建筑石料。此外，石材还有不易风化，颜色美观，质优价廉的特点。

石材外观色泽可保持百年以上，由于其硬度高、耐磨损，所以除用作建筑装饰工程、大厅地面外，还是露天雕刻的选材。经过大自然的鬼斧神工，经过火山熔岩的熔融与锻炼，石材出落得楚楚动人，清新靓丽，所以为人们喜闻乐见。

芝麻灰火烧板铺装之前首先清洁石材表面，使其清洁干燥再用板刷(毛刷)或滚筒的形式对石材的反、正面及四立面刷两遍水性防渗透剂。为取得好的效果，应使一层完全渗入基材后(1-2小时)再刷第二遍。做完防渗透处理至少养护24小时后才能铺装。

芝麻灰火烧板铺装时应留缝铺贴

为加强黏贴的牢固性及抗污性，建议使用粘结剂铺贴。

浅色芝麻灰火烧板请使用浅色填缝剂。

板岩类芝麻灰表面是运用特殊剥离工艺制成，所以每片之间存在薄厚不均现象。因其表面较粗糙，填缝之间请用软布在表面抹擦少量食用油再填缝，以便于清理填缝剂。

芝麻灰烧面厂家直销-芝麻灰烧面-亨通石业由五莲县亨通石业有限公司提供。五莲县亨通石业有限公司（hengtongshiye.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。亨通石业——您可信赖的朋友，公司地址：山东省五莲县石材产业园，联系人：牛海兆。