

咸阳钢架楼梯 西安积远利铁艺 室外钢架楼梯

产品名称	咸阳钢架楼梯 西安积远利铁艺 室外钢架楼梯
公司名称	西安积远利建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安国际港务区新筑街办高寨村二组36号
联系电话	13991926597

产品详情

如何搭建钢结构阁楼以及钢结构楼梯？

六、全钢结构：顾名思义就是钢结构上焊接钢板（花纹板、平板、）施工工艺与前面两种相似，注：此结构一般用于商铺货物存放，货架使用，室内家居很少采用。

1、工字钢做主梁平接，角钢为辅梁强筋连接主梁，工字钢的分割也是按照压型钢板（又称楼板瓦有0、8mm、1、0mm、1、2mm厚度不一样）的尺寸而定的，搭接时让工字钢承载钢板一半或过于工字钢从而使工字钢承重起主导作用。钢架搭接好后、上浮压型钢板，焊接与钢架上，上面编织螺纹钢网架（根据混凝土结构施工要求）。直径10mm、12mm的螺纹钢，用钢筋施工专用绑丝扎接，最后浇注轻体材料（陶粒）水泥沙子配比搅拌，水泥：沙子：陶粒比例为：1：2：3。

2、另一种就是压型钢板至于工字钢中，焊接与辅梁（辅梁一般80mm槽钢；钢架跨度大的、主梁间距大，120mm工字钢做辅梁）上，做完后与钢架水平，钢筋网架至于钢架中，钢板上，最后浇注。

以上钢混结构施工两种方案区别在于：前者总层高够高可以实行；后者因为层高限制故使用此方案；两者做完后的高度差100mm；这也是此结构施工中很关键的一个因素。

3、此结构优点：隔音不易变形，阁楼上可做卫生间、防水效果好；缺点：自重较重，墙体受力较大。

西安铁艺楼梯扶手的价格

作为一家专业的楼梯扶手设计消费公司，积远利铁艺凭仗着高质量的产品，合理的价钱取得了广阔客户的认可。

积远利铁艺栏杆，铁艺扶手，楼梯护栏及其配件等，具有多年的设计，消费和装置经历。

铁艺楼梯扶手按资料分能够分为304铁艺楼梯扶手，优质资料铁艺楼梯扶手。304铁艺楼梯扶手价钱普通为300元/米。优质资料铁艺楼梯扶手为350——400元/米。铁艺楼梯扶手普遍应用于地铁、人行道、公园、体育馆等场所。通常采用铁艺面管、铁艺立柱、铁艺配件等组件，然后经过装置底板、拼装铁艺立柱、面管、铁艺配件、废品维护等步骤加工装置而成，精致美观，大方得体。豪艺锦铁艺提供各类楼梯扶手设计，消费，装置效劳。

旋转楼梯通常称为螺旋形或螺旋式楼梯。旋转楼梯是所有弯曲楼梯的统称，有人把旋转一圈以上的楼梯叫做旋转楼梯，一圈以下的叫做弧形楼梯，这种说法不准确。只要一架楼梯沿着一个转轴旋转，不论它是转30度还是360度，都应该叫做旋转楼梯。

还有一些楼梯虽然弯曲，但并没有一个固定的转轴，比如双曲线型弯曲，抛物线型弯曲等，这些非闭合型弯曲的曲线，一般不会独立形成旋转形态，它常常与旋转型曲线配合，形成以旋转轴曲线为主，非旋转轴曲线为辅的复合型弯曲楼梯，所以我们通常把所有弯曲的楼梯都叫做旋转楼梯。

在大厅内的最美的旋转楼梯一般旋转弧度为100度至120度。下宽上窄，比例为4比3至3比2。一般的普通宅用大理石旋转楼梯的踏步高度在150至170毫米之间，最窄处的踏步宽度不要小于270毫米，钢架旋转楼梯，最宽处不要大于480毫米，楼梯的宽度一般在900毫米以上，1300毫米以下。大厅用豪华大理石旋转楼梯的踏步高度应在150毫米以下，最窄处的踏步宽度不要小于310毫米，最宽处不限宽度，楼梯的宽度一般应在1300毫米以上，好能达到2000毫米以上。旋转楼梯的基础框架不论是用混凝土或钢架制做都一定要精准，石材贴面的曲线弧度要自然，不能有曲度的突然变化，一个好的石材旋转楼梯要给人一个整块石料制做的感觉，不能有枯树枝、藕节的感觉。

怎样对大理石+旋转楼梯进行等级分类，不同的人站在不同的角度有着不同的评价。

对一个大理石旋转楼梯的评价人们往往是随着时间的推移而评价有所不同，从感性的认知出发，原因是初看时往往是首先注重大理石旋转楼梯的空间弯曲形态、气度比例协调。其后才着眼于大理石旋转楼梯所用材料搭配、色泽搭配。最后才去感觉大理石旋转楼梯的质感和工艺。

从理性的角度去评价大理石旋转楼梯的等级。给大理石旋转楼梯等级分类要从形、色、质三个方面分类，一般可细分为如下8个评测项目：

1. 从形态气度上分，在装饰空间中是否有视觉中心的感觉，是否弯曲自然、宏观大气之感。
2. 从材料色泽上分，各种石材色泽的搭配是否协调美观。
3. 从加工精度上分，大理石加工件所表现的形态是粗糙还是精细，各部件连接后是否自然圆滑。
4. 从质感细度上分，所用大理石加工抛光后是否有肌肤、瓷器的润泽之感。
5. 从连接技术上分，各种材料之间和各个部件之间的连接是相互搭接还是镶嵌连接。
6. 从覆盖面积上分，是否有大理石踢脚盖板，扶手、腰线、侧弧板等代表大理石旋转楼梯特性的部件。
7. 从繁杂豪华上分，侧弧板等其它部件上是否有精美线饰如腰线等或包含精美雕刻。
8. 从石料长度上分，扶手、腰线、踢脚盖板、侧弧板的单块长度是否大于三踏的长度，或超过。

旋转楼梯是异型石材产品中加工难度的一种，它以精妙的结构造型倍受推崇，又以繁琐复杂的施工工艺让人止步，这种矛盾的存在，稍有不慎，就会弄巧成拙。很多旋转楼梯在实际安装过程中，螺旋扭曲时接合不上，最主要的原因有可能是设计图纸的尺寸有错，或者是加工尺寸出现误差。所以，一个优质的旋转楼梯，风格统一的优质材料、科学准确的设计方案、过硬的加工技术和专业的施工团队这几个关键点，缺一不可。

旋转楼梯的加工难度如此之大，安装要求如此之高，很多企业都无能为力。其实，只要根据实际情况，找准思路对症下药，装饰艺术与施工工艺兼顾，做到融会贯通，矛盾也就迎刃而解了。

旋转楼梯，作为一种经典艺术形式，以别具匠心的构思、赏心悦目的造型，巧妙连结建筑错层构造，增加了酒店、会所空间的灵动性。同时，旋转楼梯工艺繁琐，造型复杂，稍有施工差池，就会弄巧成拙，形不成室内建筑装饰的“亮点”。旋转楼梯大多从大堂底层，延伸至二层平台，使原本两个独立区域有浑然一体，咸阳钢架楼梯，大气中略带婉约，宏伟中彰显柔和，成为大堂区域最明亮的视觉焦点。那么旋转楼梯的工艺控制要点是什么呢？

现场放线最为关键

同所有的楼梯一样，旋转楼梯主要由踏步、平台和护拦扶手三部分组成，只不过相对于普通楼梯，旋转楼梯造型呈螺旋状上升，踏步呈放射状打开，扶手亦是根据整体造型呈圆滑曲线状，因此放线成为施工前期阶段最关键的工序控制点。

实际放线时，以设计尺寸为准，将整个楼梯造型形成一个整体，包括石材踢脚、石材踏步、旋转石盖板、旋转石护边、旋转石腰线、蚀刻玻璃围栏、大理石扶手、等单项内容统一数据，同时在专业化的工厂加工，提高了效率，使每个部件即精准又精美。

现场安装施工时，每个弧段基准线统一放线，每个单项内容放线时的误差要小于5毫米，这样做从根本上保证了每一段放样尺寸的统一，各段弧形可以保证柔滑，顺直。有了这个原则作为依据，原本复杂的放线工作就变得简单多了，而且放线的准确率也得到了足够的保证。

统筹考虑施工顺序

看似复杂的旋转楼梯，其施工内容也不外乎踢脚、踏步、围栏、腰线、扶手等分项。按照我们成熟的安装程序结合现场实际情况，经过统筹考虑，我们决定从受影响的石材踢脚开始施工。

对于大理石踢脚板、扶手需要按弧度旋转上升的对接安装问题，它的安装精度是非常重要的，对接时不仅要做到对接点完全吻合，同时对接后的延长线在下一个接点的上、下、左、右偏差都不能大于2毫米。以保证大理石扶手、盖板整体效果的柔滑，顺直。

大理石旋转楼梯部件的高精度加工难度的是旋转腰线，其次是旋转扶手，之后是旋转盖板，旋转侧板，室外钢架楼梯，踏步。

大理石旋转楼梯部件高精度安装难度的是旋转扶手，其次是旋转腰线，之后是旋转盖板，旋转侧板，踏步。因为大理石扶手是悬空对接，对接后的延长线很容易产生偏差，所以对接安装扶手要选用经过培训的技师安装。

根据设计要求，围栏玻璃采用特殊效果蚀刻图案玻璃，而且造型要热弯处理。我们按照楼梯的走向，每块玻璃根据位置进行编号，然后放样制作模板。供应商根据模板，完成外加工工作。栏板玻璃安装完成后，再进行扶手施工。

专业技术决定装饰成败

旋转楼梯的设计制做施工流程的老式土法与新式精准做法相差巨大，若要做到精准精美豪华，必须选择专业加工制做安装队伍，力求将大理石旋转楼梯做得更加完美，形成大厅亮点，起到画龙点睛的作用，提升装修的整体价值。专业的技术队伍，旋转钢架楼梯，能够完美的处理装饰出现的意外问题，将石材的材料性质，完美体现。

咸阳钢架楼梯-西安积远利铁艺-室外钢架楼梯由西安积远利建筑材料有限公司提供。西安积远利建筑材料有限公司（www.jylty.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！