

匀质保温防火板 荣锦匀质板建材 铜陵匀质板

产品名称	匀质保温防火板 荣锦匀质板建材 铜陵匀质板
公司名称	安徽荣锦节能建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区裕溪口工房巷4幢
联系电话	暂无

产品详情

人们对于自身住房都有很高的要求，所以人们会选择哪些防火性能比较好的住房，在这样一个前提之下我们就不得不说一说匀质板到底能够给人们的住房带来什么样的好处。

众所周知，匀质板是一个有着很多方面的优秀性能的一个新型建筑材料，而且这样一个材料，它在很多方面都拥有着自己优秀的性能存在的，它在保温以及防火这两方面的优秀性质还是其它同类型的材料所不能够比拟的，它在这两个方面都是非常重视的，而且很多的制造厂家在制造这样一个产品的时候都是非常的看重这两个性能所能够达到的标准的。

那么匀质板究竟能够给人们的住房带来什么样的好处呢我觉得对于这样一个问题来说的话就应该要好好的去调查一下，毕竟有一句老话是这样说的，所以前面还不如自己去做一遍，所以说任何说出来的东西有可能都只是纸上谈兵或者是昙花一现，只有自己能够真正的去做了一遍，才能够明白它到底有着什么样的好处，但是我们就这个产品的表面情况来看的话，匀质保温防火板，它应该能够避免有很多的意外灾害发生的，因为它在防火这一方面确实是做得足够完美的。

匀质板外墙保温施工注意事项

匀质板是我们现在建筑经常用到的一种建筑材料，改性匀质保温板，它的柔韧性好、强度大，收到消费者的一致喜爱，但是外墙匀质板厂家提醒大家，要想使匀质板更稳定的发挥性能，必须注意以下几项注意事项。

1.现场清理：在进行施工之前，一定要认真清理施工现场，做到无杂物、墙面无尘埃、无油污和空鼓现象，并且确保墙面的平整度； 2.环境条件：外墙施工时要选择晴朗的天气进行，但是要避免阳光直射，因为温度过高会影响匀质板的质量，匀质板采购，在必要时我们可以选择在墙上搭一层防晒布；另外，在阴雨天气也要尽可能的避免施工，以免雨水冲刷墙面，事倍功半！ 3.在施工结束后，要注意墙体的检查和验收，铜陵匀质板，墙体的检查方法请参考：没有用完的材料要妥善保存，仓库保证良好的通风换气，避免材料堆积。

匀质保温板厂家为您介绍每道工序施工详细说明及要求：

- 1.基层处理：对工程外墙墙体，用2m靠尺检查，最大偏差应小于4mm，超差部分应剔凿或用1：3水泥砂浆修补平整。
- 2.弹控制线：根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求，在外门窗水平、垂直控制线及伸缩缝、装饰线等。
- 3.挂基准线：在建筑物外墙大角(阴角、阳角)及其他必要处挂出垂直基准控制线，弹出水平控制基线。
- 4.粘贴翻包网格布：凡挤塑板侧边外露处(如伸缩缝、建筑沉降缝、温度缝等缝线两侧)，门窗洞口处，与主体墙体接触处，都应做网格布翻包处理。
- 5.压入网格布：抹聚合物砂浆后立即压入网格布。待大面积施工完毕后对局部进行修补。
- 6.补洞及修理：在涂料前，应尽量将与墙体的连接的脚手架拉结点改至门窗洞口处。当脚手架与墙体的连接拆除后，应立即对连接点的孔洞进行填补，对墙体孔洞用相同的基层墙体材料进行填补，并用水泥砂浆抹平。

匀质保温防火板-荣锦匀质板建材(在线咨询)-铜陵匀质板由安徽荣锦节能建材有限公司提供。安徽荣锦节能建材有限公司（www.ahyunzhiban.com）为客户提供“匀质板,匀质改性防火保温板,胶粘剂,界面砂浆”等业务，公司拥有“匀质板”等品牌。专注于保温、隔热材料等行业，在安徽 芜湖 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。