

# 450钢丝网骨架聚乙烯管道 楚锋管业

产品名称	450钢丝网骨架聚乙烯管道 楚锋管业
公司名称	山东楚锋塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园
联系电话	18053988837 18053988837

## 产品详情

钢丝网骨架管有哪些重要的特性：

### 3、应用寿命长

PE钢丝网骨架管集两种管材长处和个性于一身，大大抬高了应用寿命，现在是其它管材不可比较的高新技术产品。

### 4、装配容易

PE钢丝网骨架复合管采纳法兰衔接，易拆、易卸，装配便利，管节衔接处不加任何防腐封闭，缩减了管路中的故障点，便于修理，450pe钢丝网骨架管批发，大大减低了装配和修理开销，提高经济效益。

### 5、可循环应用

钢管仅需一次性投资，可将用过的旧钢管修复后衬上钢丝网骨架聚乙烯复合管延续应用，每衬一次超高分子量聚乙烯管层相当于金属管寿命的4-5倍。又进一步节约了资金。

钢丝网骨架复合管涂装前应先用纸包好，以免污染管道，使用塑料管作为脚手架的支撑点或吊顶的吊点。电力设备中的电气应处于良好状态，特殊漏电开关的维护，要按“只需一个制动器一个木箱内的泄漏”要求设置，不得打开明火烘烤塑料管，以防钢架HDPE管变形。

粘合线时，操作者应站在边缘，佩戴防护手套和口罩，防护眼镜，所有移动电器，应有二次漏电保护，导线无损坏，插头插座应完整，禁止导线直接插入插座内。所有的机械设备要勤于保养，及时清洗，用在中途或案件暂时停电，有必要关闭开关或拔出插头，在临时电源，电线要架空，不得乱拉的车，避免线材轧制材料的压力。

胶粘剂、等液体，当检查和运输，要远离火源，结合现场禁止火焰，基于通风。设备在完成了钢框架HDPE管后，喷嘴都要关紧，避免杂物进入，造成管道堵塞，设备的管道维修应加强，在冒口在2米处，用木捆保持。

钢丝网骨架复合管管道施工质量是重要的，但还远远不能满足管道工程、技能要求，如果是相同的，如果这几个方面能够有这一切，是一个完整的、完善的工程。

钢丝网骨架管采用柔性连接管承式橡胶环损坏，可拆卸损坏段，更换新管。采用双支箍或可调套筒(补片)修理接头连接。公称直径小于或等于63mm管损坏，损坏的部分可以删除，钢丝网骨架复合管的修复和再使用的连接。

PE钢丝网钢骨架及孔网钢带操作要点：

电熔管件安装注意事项：

- 1、进行管道安装前进行资料特别是设计图纸的审查，以确保厂家供应的产品符合设计要求及相关国家、行业标准。若有不符合，尤其是压力等级理解不够充分的或者不相符的情况，应及时通知设计或生产单位，以便进行修改。
- 2、一般来讲，工厂产品出厂时均已严格封口。安装时，若在现在存在切割的情况，应确保重新进行封口，避免钢带露影响管线寿命。但若现场无法用大型的封口设备，可使用厂家提供的热熔胶条(一种热熔胶与HDPE的共挤物)，用热风机吹热使其覆盖切削部分。
- 3、用刀将管件焊接面的表皮刮削干净，一般刮削深度为0.2~0.5mm，日光管材管件在装配时太紧不易承插时，可适当增加刮削量；用砂纸磨头将管件的內表面焊接区打磨一遍，打磨深度以不伤及铜线圈为宜。

450钢丝网骨架聚乙烯管道-

楚锋管业由山东楚锋塑业有限公司提供。山东楚锋塑业有限公司(www.chufengsuye.com)是山东临沂，塑料建材的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在楚锋管业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创楚锋管业更加美好的未来。