DN100球铁法兰Y型过滤器价格厂家直销

产品名称	DN100球铁法兰Y型过滤器价格厂家直销
公司名称	河北泽洋阀门有限公司
价格	120.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市交河镇西辛阁村（注册地址）
联系电话	13931777069

产品详情

Y型过滤器是输送介质的管道系统不可缺少的一种装置，通常安装在减压阀、测压阀、宜在结构无甚阻力小，排污方便等特点。防止介质中的杂质，以保护阀门及设备的正常使用。该Y型过滤器具有结构无甚，

Y型过滤器适用介质可为水、油、蒸汽，可按用户要求制作滤网，其外型基本相同（Y型），垂直部分全部采用法兰连接的水平管道，该过滤器结构简单，安装方便，其外型基本相同（Y型），垂直部分全部采用法兰连接的水平管道，该过滤器结构简单，安装方便，其需5-10分钟。一般通水阀为18-30目/cm2，通气阀为40-100目/cm2，通油阀为100-300目/cm2。

Y型过滤器有壳体、排污盖、滤芯、滤网等组成。网眼总面积是入口管截面积的3-4倍。

Y型过滤器用于管道输送介质，热水、冷水、蒸汽、压缩空气等各种机械杂质，特别是锅炉回循环水泵前水程。此产品，为了系统中的机械杂质，使设备和管道免受堵塞和磨损，在额定流速下压损为0.05-0.1米

Y型过滤器用于各种用汽设备，如:蒸汽仪表、疏水阀,压缩空气和各类用汽设备前均需安装。在额定流速下压损为0.05-0.2米水柱。

Y型过滤器滤眼密度有多种，例如：6孔、200孔、300孔/Cm2。用于各种输油管道上设备。例如：油泵、油锅炉前均需安装，在额定流速下压损为0.05-0.1米水柱。

Y型过滤器主要技术参数

壳体材质	黄铜	碳钢	不锈钢
公称通径		15～500mm	
滤框滤网材质		不锈钢	
密封件材质		耐油石棉、丁腈橡胶、聚四氟乙烯	
工作温度（℃）	-30~380	-80~425	-80~450
公称压力（MPa）		1.6~10（150Lb~600Lb）	
过滤精度（目/in）		10~300	

阀体2.滤芯网3.密封件4.滤网盖