供应信越G-501润滑脂

| 产品名称 | 供应信越G-501润滑脂 |
|------|-------------------------|
| 公司名称 | 东莞市富利来电子有限公司 |
| 价格 | 888.00/瓶 |
| 规格参数 | 信越:G-501 G-501:30-50 |
| 公司地址 | 东莞市厚街镇 |
| 联系电话 | 13925872656 |

产品详情

产品应用行业:家电塑胶部位、办公设备部件、汽车配件、精密轴承等

使用温度:-50 ~+150

信越G-501产品介绍

信越G-501润滑脂是由特殊硅酮油作为基础油,添加特殊耐磨、抗氧化等添加剂精制而成,其适用于塑料部件、鼓风机轴承等润滑和消音。比润滑部件间(比如:聚缩醛POM、聚碳酸脂PC、ABS等树脂材料)不会形成裂纹。信越G-501润滑脂对金属之间的润滑远远超过一般硅油的润滑效果。

技术参数

品名 信越G-501

外观

白色~淡黄色膏状

比重 (25) 0.92

稠度(25 /JIS混合) 306

离油度150 /24小时 2.5

低温转矩值(N?m*10-4)(-50) 2150/1050

使用温度范围() -50~+150

挥发率(%)150 /24小时

0.1

低分子有机硅含有率

100以下

推荐使用

复印机、打印机、汽车配件、风机轴承等

信越G-501产品特性

高低温性能好:采用高低温性能极强的硅酮油为基础油;

耐水性强:长时间接触潮湿环境,性能不发生任何改变;

安全环保:对环境无污染,对人体安全;

节约生产成本:使用少量硅酮油,就能达到明显效果;

不产生影响产品物质(比如低分子);

良好剪切性、电流特性、防水特性等。

包装及保质期

常规包装:1KG/罐

保质期:36个月

日本信越润滑脂、信越导热硅脂系列

润滑脂

信越G-40M 高温轴承、封闭轴承润滑脂

信越HIVAC-G 高真空密封润滑脂

导热硅脂

信越G-746 导热硅脂 导热系数0.92

信越G-747 导热硅脂 导热系数1.03

X-23-7762 高导系数导热硅脂 导热系数4.0

X-23-7783D 高导系数导热硅脂 导热系数3.5