

供应信越G-501润滑脂

产品名称	供应信越G-501润滑脂
公司名称	东莞市富利来电子有限公司
价格	888.00/瓶
规格参数	信越:G-501 G-501:30-50
公司地址	东莞市厚街镇
联系电话	13925872656

产品详情

产品应用行业：家电塑胶部位、办公设备部件、汽车配件、精密轴承等

使用温度：-50 ~ +150

信越G-501产品介绍

信越G-501润滑脂是由特殊硅酮油作为基础油，添加特殊耐磨、抗氧化等添加剂精制而成，其适用于塑料部件、鼓风机轴承等润滑和消音。比润滑部件间（比如：聚缩醛POM、聚碳酸脂PC、ABS等树脂材料）不会形成裂纹。信越G-501润滑脂对金属之间的润滑远远超过一般硅油的润滑效果。

技术参数

品名
信越G-501

外观
白色~淡黄色膏状

比重（25℃）	0.92
稠度（25℃/JIS混合）	306
离油度150℃/24小时	2.5
低温转矩值（N·m*10 ⁻⁴ ）（-50℃）	2150/1050
使用温度范围（℃）	-50 ~ +150

挥发率(%)150 /24小时 0.1

低分子有机硅含有率 100以下

推荐使用

复印机、打印机、汽车配件、风机轴承等

信越G-501产品特性

高低温性能好：采用高低温性能极强的硅酮油为基础油；

耐水性强：长时间接触潮湿环境，性能不发生任何改变；

安全环保：对环境无污染，对人体安全；

节约生产成本：使用少量硅酮油，就能达到明显效果；

不产生影响产品物质（比如低分子）；

良好剪切性、电流特性、防水特性等。

包装及保质期

常规包装：1KG/罐

保质期：36个月

日本信越润滑脂、信越导热硅脂系列

润滑脂

信越G-40M 高温轴承、封闭轴承润滑脂

信越HIVAC-G 高真空密封润滑脂

导热硅脂

信越G-746 导热硅脂 导热系数0.92

信越G-747 导热硅脂 导热系数1.03

X-23-7762 高导系数导热硅脂 导热系数4.0

X-23-7783D 高导系数导热硅脂 导热系数3.5