

## 陶瓷喷头喷嘴 多款供选 内螺纹连接

产品名称	陶瓷喷头喷嘴 多款供选 内螺纹连接
公司名称	诸暨市科旺达五金厂
价格	.00/个
规格参数	材质:多款供选 安装型式:内螺纹连接 工作温度:0-100 ( )
公司地址	诸暨市阮市镇金家站村
联系电话	86 0575 87698381 13867596707

## 产品详情

材质	多款供选	安装型式	内螺纹连接
工作温度	0-100 ( )	工作压力	20-100 ( Mpa )
规格	3/16 , 1/8	介质	水
适用范围	加湿、降温、消除、景观	型号	0号-7号

本公司生产的高压雾化喷嘴广泛适用于加湿、降温、除臭、消毒、景观。喷嘴采用精钻研磨打孔，喷孔精确，非激光孔请购时注意二者的差别。该喷嘴的特点是不易堵塞，耐磨性好，喷雾均匀，可以有效的提高产品的质量和生产效率，其雾化直径仅为3-5微米，通过喷嘴的自由组合，可以有效的调节加湿量。和喷雾效果。>具体规格有以下几种如果贵公司需要，我们将很尽力为贵公司服务。

0号喷嘴 孔径0.10mm操作压力20~70kg/cm喷雾量10~25cc/min

1号喷嘴 孔径0.15mm操作压力20~70kg/cm喷雾量20~46cc/min

2号喷嘴 孔径0.20mm操作压力20~70kg/cm喷雾量49~89 cc/min

3号喷嘴 孔径0.30mm操作压力20~70kg/cm喷雾量80~145 cc/min

4号喷嘴 孔径0.40mm操作压力20~70kg/cm喷雾量95~178 cc/min

5号喷嘴 孔径0.50mm操作压力20~70kg/cm喷雾量130~243cc/min

规格齐全，质量稳定，价格绝对优惠，欢迎来电订购！