

# 万心蓄电池6FM-7电子秤12V7AH循环储能

产品名称	万心蓄电池6FM-7电子秤12V7AH循环储能
公司名称	山东贺鸣盛世电力科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:万心蓄电池 型号:6FM-7 产地:中国
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号523-18
联系电话	18366190202

## 产品详情

自2003年成立至今，始终致力于新产品的开发和研究。以过硬的技术，更高的要求，使产品在同行业竞争中始终处于地位。

公司技术力量雄厚、产品规格齐全、工艺先进。以“信心、用心、放心'为发展理念，视“诚信'为企业的灵魂，我们的口号是“我用心、你放心'。为更好的保护和改善我们的生存环境，积极的推广和应用绿色能源，是神舟国能矢志不渝的追求和目标。

公司承接太阳能光伏、太阳能光热及太阳能照明等工程的设计和安装。

产品实拍图：

万心蓄电池性能优点

一、完全密封，不需维护，不需定期测比重，不需加酸加水，因而无酸和人工的花费。

二、由于不需要维护通道，因而占地少（与传统电池比可少67%）。

三、由于无酸溢出，不需要特殊通风设备（与传统电池房间相比，通风设备少75%）。

四、电池出厂时以充足电，因而不需要初装工作。

五、电池不属于危险货物，可进行公路，铁路，及航空运输。

1. 使用寿命长高强度紧装配工艺,提高电池装配紧度,防止活物质脱落,提高电池使用寿命,增多酸量设计,确保电池不会因电解液枯竭缩短电池使用寿命,设计寿命为10年！（25℃）的长寿命电池，蓄电池可达到6年以上的使用寿命！

万心蓄电池应用领域与分类：

免维护无须补液； UPS不间断电源；

内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源；

适应温度广； 安全防护报\*系统；

自放电小； 应急照明系统；

使用寿命长； 电力，邮电通信系统；

荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表；

安全防爆； 电动工具,电动玩具；

独特配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备；

无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材；

产品通过CE,ROHS认证,所有电池 太阳能、风能发电系统；

万心蓄电池规格参数：型号 额定电压（V） 额定容量（Ah） 尺寸（mm） 重量（kg）  
端子 C20 C1 长 宽 高 总高 6FM-24 12 24 14 165 125 177 180 10 M6 6FM-38 12 38 22 196  
165 176 178 13.8 M6 6FM-50 12 50 28 257 166 170 176 18.2 M6 6FM-65 12 65 37 322 167 170  
175 22.5 M6 6FM-80 12 80 45 288 171 216 227 28.2 M6 6FM-100 12 100 56 377 174 217 227 33

M6 6FM-120 12 120 68 407 174 216 227 39.8 M6 6FM-150 12 150 84 497 203 225 247 53.8

M6 6FM-200 12 200 112 497 259 224 247 70 M6

交握：在电脑通讯中，两个装置在开始要通讯时，必须了解彼此的状况，以及所使用的方法，若是此二者的状况不符，则电脑会告知使用者相关的信息。接地：指电源系统中，除了火线（HOTLIN）与零线（NEUTRALLIN）外，中间圆头的插PIN即是所谓的接地PIN，其接地的功用除了将一些无用电流或是杂讯\*导入大地外，大功用为保护使用者不被电击，以UPS而主，有些UPS会将零线与地线间电压标出来，确保产品不会造成对人体的电击伤害。接地和接地电阻：各种电脑和通信设备都有接地线，并连接到机房或配电室的总接地线，称为地线。接地是利用共地线方式将线路各种\*导入接地，以免杂讯对设备工作的影响，同时还可以避免电脑设备受到隐性伤害。地线对大地的导通性越好，接地效果就越好。接地电阻反映了导通性，接地电阻越小导通性越好。焦耳：能量的基本单位，是以1牛顿的力把物体移动1米所需的能量，此即称为1焦耳。接触不良：指在电器的连接部有松动、接触不好的情况，接触不良将导致电压的下降和损耗的加大。晶体管：共有三个脚，一般为B、E、C，B、E间施加一个较小的电流信号，可以改变流过E、C间的电流，起到电流阀门和电流放大的作用。晶体管为电流型驱动器件。绝缘电阻：指设备内部之间或电路与机壳间电气隔离的程度，通常以绝缘电阻表示。静态开关：由可控硅组成的器件，用于进行切换或切换补偿，可以做到零（0ms）转换。可靠性（MTBF）：用来描述设备平均能正常工作的时间长短的参数，MTBF越大表示该设备的寿命越长。