

山特UPS电源 城堡C1K 山特C1K 标准机UPS 容量1000VA 功率800W

产品名称	山特UPS电源 城堡C1K 山特C1K 标准机UPS 容量1000VA 功率800W
公司名称	北京丰亚伟业科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区国际创业园1205室
联系电话	010-86227198 18201230280

产品详情

型号1K1KS2K2KS3K3KS容量VA/W1000VA/800W2000VA/1600W3000VA/2400W输入参数输入电压范围115~300VAC频率范围40Hz-70Hz输入连接国标输入谐波失真< 10%

非线性满载输入功率因数 0.98输出参数输出电压220VAC输出精度 ± 2%输出连接GB 10A *2GB 10A *2GB 10A *4GB 10A *4GB 10A *3+ 输出端子台GB 10A*3+ 输出端子台锁相范围46-54Hz/54-66Hz输出频率（电池模式）50/60Hz ± 0.05Hz电流峰值比03:01输出谐波失真<4%（线性负载）<7%

（非线性负载）输出波形纯净正弦输出过载能力市电模式105% ~ 150% : 47s ~ 25s150% ~ 200% : 25s ~ 300ms>200% : 200ms电池模式效率市电模式>89%>90%>90%电池及充电参数电池电压24VDC36VDC48VDC72VDC72VDC96VDC电池类型9AH取决于用户需求和配置9AH取决于用户需求和配置9AH取决于用户需求和配置后备时间>4.5min>4.5min>4.5min回冲时间7 小时回冲至 90%7 小时回冲至 90%7 小时回冲至 90%充电电流1.0A6.0A1.0A6.0A1.0A6.0A转换时间电池模式 <-->

市电模式0ms0ms0ms0ms0ms0ms显示LED负载 / 电量 / 输入 / 输出 /

运行模式物理参数(WxHxD)mm144x229x345144x229x345190x328x393190x328x393190x328x393190x328x393

运行环境温度0-40 环境参数运行环境湿度20-90%（无凝露）噪声<45dB @ 距离 1 米<50dB @ 距离 1

米标准和认证 IEC61000, IEC62040, GB7260, GB4943TLC/ 节能认证 /

广电认证通讯和监控RS232标配扩展插槽（选配）可选择 NMC 卡 ,CMC 卡 , AS400 卡或 USB 卡EPO（选配）

紧急关断软件Winpower