

广东电流互感器负荷箱

产品名称	广东电流互感器负荷箱
公司名称	成都世旭电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市武侯区簇桥创富中心A座1303
联系电话	028-87330110 15388193573

产品详情

电流电压互感器负荷

产品参数

电流互感器负荷箱（1A）1. 环境条件温度：5—40 湿度:<80%(25)海拔高度:<1500m 电源频率：50Hz2. 额定容量：6 0 VA（O-2.4 ）3. 测量范围：5%-120%4. 二次电流: 1 A5. 功率因数：0.8 , 16. 准确度：± 3%± 0.0025 VA7. 试验电压：2kV

电流互感器负荷箱（5A）1. 环境条件温度：5—40 湿度:<80%(25)海拔高度:<1500m 电源频率：50Hz2. 额定容量：2.5-80VA（O-3.2 ）3. 测量范围：5%-120%4. 二次电流: 5A5. 功率因数：0.8 , 16. 准确度：± 3%7. 试验电压：2kV

电压互感器负荷箱（100V）1. 环境条件温度：5—40 湿度:<80%(25)海拔高度:<1500m 2. 额定容量：1.25 ~ 158.75VA3. 电压范围：20%-120%4. 二次电压:100V5. 功率因数：0.8 ,1.06. 准确度：± 3%± 0.025VA 7. 试验电压：2kV8. 额定频率:50Hz

电压互感器负荷箱（100比跟3V）1. 环境条件温度：5—40 湿度:<80%(25)海拔高度:<1500m 2. 额定容量：1.25 ~ 158.75VA3. 电压范围：20%-120%4. 二次电压:100/V5. 功率因数：0.8 ,1.06. 准确度：± 3%± 0.025VA 7. 试验电压：2kV8. 额定频率:50Hz