

广东二次压降负荷测试仪-无线

产品名称	广东二次压降负荷测试仪-无线
公司名称	成都世旭电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市武侯区簇桥创富中心A座1303
联系电话	028-87330110 15388193573

产品详情

一、功能特点

1、通过无线的方式自动完成三相三线或三相四线制的电压互感器二次压降的测量，不需要普通方式中要在仪器到测试远端铺设一条很长的电压测试线，这样可避免由于线路过长引起的不必要的短路故障，而这正是电压互感器zui应避免的；而且有时这条电压测试线需要穿越公路，如无人看守来往车辆会将线轧坏，无线二次压降测试仪有效的避免了这样的情况。自动计算三相的比差、角差、综合误差。

2、采用高精度GPS授时模块进行同步测试，授时精度可达0.5uS,能有效保证角差的测量精度。

3、能自动检测并存储在各种接线方式下由测试导线等引起的测量误差数据，并在以后的测试中自动修正。

4、特别设计了软件修正功能，不需硬件调整就能实现精度修正，在各级电力试验研究部门均可现场检定。

5、当处于卫星信号屏蔽区域时，可采用专用的同步电缆测试方式，这种方式精度同样有保证，而且安全可靠，与其他厂家的光纤方式相比，光纤同步线非常脆弱，极易损坏，而我公司配备的专用电缆坚固耐用、韧性好，增加了可靠性。

6、具备谐波测试功能，可随时监测被测用户的谐波污染情况。

7、具备波形显示和矢量分析功能，能有效的检测被测计量装置的接线情况，防止错接线带来的计量误差。

- 8、内置大容量充电电池组，在室外无220V交流电情况下可由仪器内电池组供电，内置快速自动充电器，可对电池组快速充电。
- 9、电池剩余电量百分数指示功能，绝非简单的亏电报警。
- 10、大屏幕、高亮度的液晶显示，全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话，触摸按键使操作更简便，宽温液晶带亮度调节，可适应冬夏各季。
- 11、用户可随时将测试的数据通过微型打印机将结果打印出来。