南亚管南亚PVC-U管南亚UPVC给水管

产品名称	南亚管 南亚PVC-U管 南亚UPVC给水管
公司名称	惠州市金开来环保建材有限公司
价格	8.00/条
规格参数	品牌:南亚 规格:20-630MM 产地:中国
公司地址	广东省惠州市惠阳秋长新塘村周肖屋小组大屋一 号
联系电话	0752-3299962 13556835294

产品详情

产品介绍

产品信息

产品名称: PVC-U给水管

品牌:南亚

规格: 20-630MM

颜色:灰色

压力: 0.63-1.6MPA

理化性质:耐酸碱

南亚塑胶-台塑集团生产的南亚胶管规格种类齐全,拥有高质量标准:产品质量标准采用GB/T136 63-2000及GB/T10002-2006国家标准和ISO国际标准,产品广泛应用于石化、塑胶加工、电子科技、纤维纺织、汽车工业、机械设备、发电厂、医院、教育等。分别在台湾、中国及印尼都设有工厂。其生产销售网点遍及中国大陆、台湾、美国各大小洲等,对于中国管材市场之拓展,具有举足轻重之地位,系目前世界大的UPVC管材生产企业之一。

产品用途

目米水厂工程	
建筑上程	
(大学工)	
10.3 = 7	
产品尺寸与特性及安装步骤	
,山八寸与村庄及又农少城 ————————————————————————————————————	
尺寸灯照表	
) HIIOT	
安装步骤:	
1.安装前首先检查管材、管件质量;	
2.把承接口和插口工作面用抹布擦拭干净;	
2.用毛则橡胶会到协与冷则工系口从和任口从,修签送的任口对准系口。但还任入签码的变击。进行地	
3.用毛刷将胶合剂均匀涂刷于承口处和插口处;将管道的插口对准承口,保证插入管段的平直,进行粘接;	
1¼ ,	

产品介绍:

台塑南亚PVC-U管道和普通的管道相比,具有质轻、耐酸耐碱、便于安装等诸多优点;

1.重量轻,搬运装卸便利;2.耐酸耐碱性优良

具有优异的耐酸、耐碱、耐腐蚀性,对于化学工业之用途甚为适合。3.流体阻力小 管材内壁光滑,其粗糙系数仅为0.009,流体阻力小,有效地改善了管网的水力条件,减少了系统运行费用。4.机械强度大管材具有良好的耐压性能,抗冲击性能和抗拉伸强度性能。5.施工简易

管道连接施工迅速容易,施工工程费低廉。6.造价低廉

价格低,而且运输、施工方便,使用寿命长,因此总体造价低廉。7.不影响水质由溶解试验证实不影响水质,适宜大面积推广应用。

主营产品:

(C公內主要各京會運身個價道中層貿与預琪等/C管道与阀门,锚牌PVC管道与阀门,日本积水

公司介绍:

