

聚丙烯酰胺8127索理思8127

产品名称	聚丙烯酰胺8127索理思8127
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	28.60/公斤
规格参数	型号:索理思8127聚丙烯酰胺 外观:白色颗粒 质量:稳定 高效
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

聚丙烯酰胺8127索理思8127 索理思8127聚丙烯酰胺产品使用后产生絮团大，使用效果明显

索理思聚丙烯酰胺絮凝剂8127为索理思ZETAG系列产品，是由阳离子单体和丙烯酰胺公聚，经造粒而成的白色小颗粒或者粉末。

索理思聚丙烯酰胺8127质量指标：

外观	小颗粒
含量	90%
分子量	中高
离子度	弱
不溶物%	0.05
残留单体%	
溶解时间	30—60

聚丙烯酰胺8127索理思性能及用途：

1、污泥脱水：可用于带式压滤机脱水处理。可在污泥进入压滤之前进行重力污泥脱水。脱水时，产生絮团大，不粘滤布，在压滤时不流散，用量少，脱水效率高，泥饼含水率在80%以下。

2、污水和有机废水的处理：酒精厂废水，啤酒厂废水，味精厂废水，制糖废水，肉食品厂废水，饮料厂废水，洗煤等废水和工业污水处理厂。

3、水厂水处理絮凝剂：该产品具有用量少，效果好，成本低等特点，特别是和无机絮凝剂配合使用效果更好。

4、可用于染色废水、皮革废水、含油废水的处理。

使用索理思8127方法及注意事项：

1、视原水情况用0.1-0.3%的水稀释本产品配置成溶剂（需搅拌半小时），然后直接加入废水中，搅拌数分钟后进行絮团。

2、废水的PH值范为6-9。

3、本产品不要放在阳光下暴晒，不要存放在阴暗潮湿的地方。

4、本产品的储存时间为一年。

包装规格：25KG/包，贮存、运输应注意防潮。

对于脱泥设备应该选用多少离子度的索理思阳离子聚丙烯酰胺，在此给出以下建议：

柜压式脱泥机一般使用离子度为10%-20%的索理思阳离子

履带式脱泥机一般使用离子度为30%-40%的索理思阳离子

高速离心机一般使用离子度为50%-60%的索理思阳离子

离子度越高污水中杂质絮团越大越紧，阳离子的离子度主要是看脱泥设备的高低而定的。

总之，污泥脱水时具体选择多少离子度与分子量的索理思阳离子合适，还是得做选型试验，先是小试（烧杯试验），然后中试（上机试验），最后才能确定最佳药剂。

聚丙烯酰胺8127索理思8127 索理思8127聚丙烯酰胺产品使用后产生絮团大，使用效果明显。