

克姆雷特frp采光板 防腐板-耐候性强、抗晒、抗冻、抗风震

产品名称	克姆雷特frp采光板 防腐板- 耐候性强、抗晒、抗冻、抗风震
公司名称	克姆雷特（江苏）新材料科技有限公司
价格	46.00/米
规格参数	品牌:克姆雷特 型号:100余种版型 产地:江苏泰兴
公司地址	泰兴市根思乡同心路88号
联系电话	0523-87131919 13382586051

产品详情

泰兴克姆雷特专业提供采光板，采光瓦，玻璃钢瓦,合成树脂瓦，塑钢瓦等优质建材，为您提供完善的服务和技术支持。FRP采光板的一大优势就是在于其具有较高的透光率。正因如此，其在市场中赢得了众多用户的喜爱。那么，为什么要说采光板具有较好的透光性呢？这一点是通过哪些方面得以体现的呢？

事实上，采光板之所以具有良好的透光性，主要是在于其具有较高的透光率，通常来说，其的透光率可达百分之八十九。其次，其的性能较为稳定抗黄，即使长时间在强烈的阳光下进行暴晒，也不会出现变黄的问题。第三点，在使用期间，也不需要担心采光板会出现雾化之类的问题，因此能够保证较好的透光率。从这三个方面来分析，我们都可以看出，该产品具有较好的透光性。FRP采光板特性:1.在摄氏-40 — 120 温度范围内保持性能稳定，无高温软化，高寒脆化现象；亦可设计成双层结构，保温效果更佳，尤为适用于北方严寒地区养殖场冬季生产。2.抗碎，超强抗冲击能力，可阻挡风雪冰雹的冲击，避免造成钉孔胀裂漏水。3.易清洗，清洁方便，无需特别护理。4.采光光线呈散光状，光线柔和，透光率保持度高，可有效的阻隔绝大多数紫外线5.在火灾发生时，迅速燃烧后将室内的浓烟排出，可以减少火灾人员伤亡，并且在燃烧过程中不产生熔滴，可有效的保护现场人员的安全6.具有耐腐蚀、耐酸碱，适合用于化工车间的屋面，如化肥厂、电镀厂。FRP采光板安装使用：1.采光板在固定前需先导孔，孔径必须大于固定螺丝直径的50%，以避免热胀冷缩产生的内应力胀裂采光瓦。2.采光板采用铝型材扣件固定,波形采光瓦采用采光瓦支架和自攻螺钉连接固定,再打胶密封。采光瓦的位置一般设置在跨中。3.采光板与钢板在纵向搭接时，小必须有200mm的重叠，并贴置两条止水带。4.采光板与自攻螺钉连接,必须有盖板。阳光板冷热变形较大,容易被自攻钉剪破,因此阳光板在打自攻钉处应开较大孔。在安装采光板时要考虑采光板的伸缩性。5.

采光板固定时，必须使用良好的泛水垫圈，使之介于螺丝与采光板之间，以便于防水防尘。将泛水垫圈套入螺丝内以后，用电钻锁入檩条内，即完成采光板的固定工作。6.采光板在12m以内无需搭接,超过12m则需要搭接,搭接长度为200 - 400mm,搭接处施涂二道密封胶,横向搭胶不需收边,纵向彩钢板的搭接需看板型,普通压型钢板,一般不考虑做收边,直接将其与彩板用自攻钉固定,并施涂密封胶,咬合板则需做收边。7.采光板施工时，严禁脚直接踩在波峰上，以免采光板开裂。必须在采光板的横向位置，放置一块1200mmx300mm{长x宽}防滑厚木板，脚踩在其上进行采光板的导孔和固定螺丝工作。FRP采光板应用领域：工业厂房屋面墙面采光，农业蔬菜大棚保温采光，公共体育场馆屋面采光，特殊要求的建筑物阻燃防腐隔热等场所。还有仓库、温室、车站、码头、航空港、商业建筑、钢结构等诸多采光领域。

我公司主要经营FRP采光板、FRP防腐板、胶衣板、PVC瓦