

(ACRYPET南通三菱丽阳代理)PMMA三菱 VH001

产品名称	(ACRYPET南通三菱丽阳代理)PMMA三菱 VH001
公司名称	上海灿羨塑化有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

南通三菱丽阳PMMA 欢迎与我们联系的详细介绍 相关文档：PDF DOC TXT

南通三菱丽阳ACRYPET供应PMMA日本三菱 IRD-70

南通三菱丽阳ACRYPET供应PMMA日本三菱 IRH-70

南通三菱丽阳ACRYPET供应PMMA日本三菱 MF001

南通三菱丽阳ACRYPET供应PMMA日本三菱 VH001

pmma概述

PMMA 聚甲基丙烯酸甲酯 英文名称：PolymethylMethacrylate。

PMMA树脂是无毒环保的材料，可用于生产餐具，卫生洁具等，具有良好的化学稳定性、和耐候性。

注塑模工艺条件

干燥处理：PMMA具有吸湿性因此加工前的干燥处理是必须的。建议干燥条件 PMMA

为90 、2~4小时。 熔化温度：240~270 。 模具温度：35~70 。 注射速度：中等化学和物理特性P
MMA具有优良的光学特性及耐气候变化特性。白光的穿透性高达92%。PMMA制品具有很低的双折射，特别适合制作影碟等。PMMA具有室温蠕变特性。随着负荷加大、时间增长，可导致应力开裂现象。PMMA具有较好的抗冲击特性。由于PMMA表面硬度不高、易擦毛、抗冲击性能低、成型流动性能差等缺点，PMMA的改性相继出现。如甲基丙烯酸甲酯与苯乙烯、丁二烯的共聚，PMMA与PC的共混等。超级透明PMMA材要用于手机保护屏，该产品分为有硬化涂层，没有硬化涂层两种.其特点是透光率极好，没

有杂质，静电保护膜，表面硬化厚后硬度可达5-6H以上。
目前特别推荐用于硬化处理的PMMA材料，国内称为生板。

原料物性描述:亚克力”英文Acrylics音译，它是丙烯酸类和甲基丙烯类化学品的通称，俗称“经过特殊处理的有机玻璃”。在塑料领域，亚克力是指聚甲基丙烯酸甲酯即PMMA，是一种具有优异综合性能的热塑性工程塑料，大多以板材的形式用于户外及室内招牌。在应用行业它的材料一般以颗粒、板材、管材等形式出现。

了解更多更全面PMMA型号 性能 价格 用途，请致电与我们联系！