

# 双面镀锌钢酚醛复合保温板

产品名称	双面镀锌钢酚醛复合保温板
公司名称	江阴纽恒通风材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江阴市徐霞客镇璜塘工业园区雪海路4号（注册地址）
联系电话	13906166343

## 产品详情

产品描述：双面镀锌钢酚醛复合保温板是单面镀锌钢酚醛复合保温板的升级产品，其结构为：夹芯层采用酚醛泡沫，两面使用经过防腐防锈处理的镀锌钢板，镀锌钢面可压成菱形花纹。该产品做成风管后不需要二次保温，克服了传统铁皮风管外保温层易破损的弱点，使用寿命更长且美观大方。

产品规格：长（900MM—6000MM）\*宽1200MM\*厚（10MM-130MM）

根据客户的要求可定制各种长度和厚度的板材。 技术指标

序号	检验项目	技术指标	实测值
1	密度	45kg/m <sup>3</sup>	61.7kg/m <sup>3</sup>
2	芯材导热系数	0.035W/(MK)（平均温度为25℃）	0.029W/(MK)
3	180°剥离强度	0.15N/mm	0.70N/mm
4	压缩强度	0.15Mpa	0.16Mpa
5	弯曲强度	1.1Mpa	1.2Mpa
6	尺寸稳定性	2%（70±2℃，48h）	0.5%
7	燃烧性能	B级	A2
8	甲醛释放量	1.5Mg/L	1.3Mg/L
9	工作压力、漏风量、耐压和变形量	±2000Pa	2000Pa

应用场景

广泛用于地铁、机场、超市、仓库、药厂、洁净车间、大型体育场所、展览馆、医院、宾馆及高层建筑等中央空调通风系统的建造，受到国内外设计和施工单位的普遍欢迎，是传统风管的更新换代产品。