

# XENTAUR气体露点仪XPDM

产品名称	XENTAUR气体露点仪XPDM
公司名称	上海踏升自动化工程有限公司
价格	33270.00/台
规格参数	
公司地址	上海市崇明区中兴镇兴工路37号2号楼2层237室 (上海广福经济开发区)
联系电话	15802178563

## 产品详情

??????????XPDM ??????

美国深特便携式露点仪XPDM

测量原理：氧化铝超薄膜电容式测量原理。

量程：标准量程-100/+20

测量气体种类：压缩空气，O<sub>2</sub>，H<sub>2</sub>，CO<sub>2</sub>，CO，SF<sub>6</sub>，天然气，甲烷和乙烯等大多数化工气体，以及所有的情性气体等。

显示：数字显示。

显示单位： 和PPM<sub>v</sub>。

响应时间：正常操作时20秒可达到读数的，每次测量时间小于10分钟。

供电：9V层叠电池。

应用领域：冶金，电力，电子，航空航天，石油化工，天然气和煤气，核工业等。

应用场合：实验室或现场气样快速检测。

操作条件：

工作温度：-20 ~ +50

存储温度：-50~+70

工作湿度：0~98%RH（非冷凝）。

准确度：+/-2 DP

重复性：+/-0.5 DP

重量：毛重4kg,净重3kg

体积：63.5 x 108 x 190

防爆：本安防爆（EExia IIC T5）

校准：可随时由用户方便地自动校准。

特点：

该仪器与其它产品比较有下列特点：

快速测量：该仪器采用独特的内部结构，使得从安装到测量时间小于10分钟。

使用方便：该仪器可在任何场合，对任何气体直接快速测量，且测量时不需要任何其它辅助工具。

免维护、寿命长：该仪器除供电电池外，无任何消耗品，勿需日常维护，一般可超过10年以上。

自动校准：当用户发现该仪器有误差的时候，可随时由用户方便地自动校准。

量程宽、精度高，体积小，携带方便。

订货号：XPDM 0.01A.0011(标配), XPDM 0.01A.0111（除了电池外还代外部供电）, XPDM 0.01A.0121（带防爆认证型）,