

生产销售外贴式橡胶止水带

产品名称	生产销售外贴式橡胶止水带
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	26.00/米
规格参数	类型:止水橡胶带 型号:外贴EB型 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

橡胶公司是实体、生产销售外贴式橡胶止水带一体化的企业，外贴式橡胶止水带一律自产自销，外贴式橡胶止水带都是出厂价格销售给广大客户，为广大客户降低采购成本，请大家放心购买！

关于外贴式橡胶止水带材质的选择可考虑以下5个因素：

- 1、外贴式橡胶止水带一般情况下多选用天然橡胶止水带
- 2、外贴式橡胶止水带当遇有弱酸酸、碱类腐蚀介质时，宜选用氯丁橡胶止水带
- 3、外贴式橡胶止水带当遇有油类介质时宜选用丁晴橡胶止水带
- 4、外贴式橡胶止水带当遇有霉菌侵蚀的可能时，应考虑橡胶止水带的防霉性，其等级应达到2级2级以上。
- 5、外贴式橡胶止水带当使用温度为：-25-60摄氏度时选用氯丁橡胶止水带，-35-60摄氏度时选用天然橡胶止水带，-40-60摄氏度时选用三元乙丙橡胶止水带。

橡胶止水带厂家教您如何正确选择外贴式橡胶止水带宽度_厚度_材质

很多人不知道需要的橡胶止水带有多宽多厚，那么就让止水带厂家教您如何正确选择橡胶止水带的宽度及厚度，还有材质的选择：衡水益丰小编总结一下5方面，希望对大家有所帮助。

我们选择外贴式橡胶止水带宽度及厚度应从下面5点考虑：

- 1、水压小于4m,水平和垂直变形量不超过10mm时，外贴式橡胶止水带的宽度不宜小于200mm，厚度不宜小于5mm；

- 2、水压为4-8m，水平和垂直变形量不超过30mm时，外贴式橡胶止水带的宽度不宜小于300mm，厚度不宜小于6mm；
- 3、水压大于8m,水平和垂直变形量超过30mm时，外贴式橡胶止水带的宽度不宜小于350mm,厚度不宜小于8mm；
- 4、水压不大于8m,水平变形量不超过20mm，当无垂直变形时，外贴式橡胶止水带的宽度不宜小于200mm,厚度不宜小于5mm。
- 5、除此之外，当结构断面尺寸大于500mm时，外贴式橡胶止水带的宽度不宜小于300mm，当止水带进行弯曲放置时，其转弯半径不得小于300mm。