

400A静音柴油发电电焊机带拖车

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 400A静音柴油发电电焊机带拖车 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 型号:TO400A-J |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138 |

产品详情

400A静音柴油发电电焊机带拖车开始使用10小时后，需要要换机油的！（*次相当于是磨合期的磨合油），机组采用优质很好技术发动机。很好工艺及技术组装生产。机器虽好但是也要注意保养，才能保证使用寿命，严禁超负荷工作，使用前请加四冲程润滑油，汽油。要及时添加机油，长期使用后注意机油剩余量。汽油是易燃易爆品，严禁烟火，勿用物体敲击本品，为防止损坏机器以及发生其它意外。

机器虽好但是也要注意保养，才能保证使用寿命，严禁超负荷工作，使用前请加四冲程润滑油，汽油。要及时添加机油，长期使用后注意机油剩余量。汽油是易燃易爆品，严禁烟火，勿用物体敲击本品，为防止损坏机器以及发生其它意外。400A静音柴油发电电焊机带拖车大泽动力发电电焊机采用海骁精品四冲程发动机，具有油耗低、可靠性高的特点。配有大容量的油箱，可提供约连续12小时的工作。机组装有机油报警系统，当油量过低时，可自动关闭发动机以免发动机损坏。发电电焊两用特别适合工程建筑单位或其它有在野外维修作业需求的企业和单位使用。

TO400A-J柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO400A-J

电焊机参数

额定电流：400A

电流调节：0-400A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续：100%

发电机参数

额定功率：15KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

噪音db/7M：68/85

油箱L：60L

保护装置：有

长宽高 (mm) : 2000*1000*1500

净重 (kg) 900/980

拖车尺寸 : 2250*1650*2000mm

拖车重量 : 1400kg

长度牵引杆没算进去 , 包装的时候是立起来的 , 牵引杆1000mm

备注 : 图片仅供参考 请以实物为准