

风管直销 天成恒顺 哈尔滨风管

产品名称	风管直销 天成恒顺 哈尔滨风管
公司名称	天津天成恒顺风管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区小站镇黄台工业园广业路3号
联系电话	15822328076

产品详情

天津天成恒顺风管有限公司是主要生产螺旋风管，螺旋风管机专业厂家.公司位于位于天津市津南区小站黄台开发区.现有各种金属加工设备、数控电火花加工设备数十台套，具有相当规模专用设备的制造能力

喷口送风经热、湿处理的空气由房间一侧的几个喷口高速喷出，渡过一定的距离后返回。工作区处于回流过程中，这种送风方式风速高，射程远，速度、温度衰减缓慢，温度分布均匀。适用于大型体育馆、礼堂、剧院及高大厂房等公共建筑中。

天津天成恒顺风管有限公司是主要生产螺旋风管，螺旋风管机专业厂家.公司位于位于天津市津南区小站黄台开发区.现有各种金属加工设备、数控电火花加工设备数十台套，具有相当规模专用设备的制造能力

排除潮湿气体或含有水蒸气的风管，应有不小于0.005的坡度，并应在风管的点和风机的底部都采取排水措施。

通风设备、风管及配件等，应根据所处的环境和输送的气体、蒸气或粉尘的腐蚀性等，采取相应的防腐措施。

通风系统的风管，应根据需要设置必要的侧孔，其位置和数量应符合检测要求。

天津天成恒顺风管有限公司是主要生产螺旋风管，螺旋风管机专业厂家。公司位于天津市津南区小站黄台开发区。现有各种金属加工设备、数控电火花加工设备数十台套，具有相当规模专用设备的制造能力

风管的安装

- 1、技术要求，明装水平度 每米 3mm，总偏差 20mm；垂直度每米 2mm，风管生产厂家，总偏差 20mm；暗装，位置应正确，无明显偏差。
- 2、安装顺序：先干管后支管，安装方法：根据实际情况确定。

可以在地面上连成一定的长度，然后整体吊装，一般可接长至10--12米左右，用倒链或升降机将风管吊到支架上（比较重的风管），哈尔滨风管，也可以把风管一节一节地放在支架上逐节连接。

- 3、风管穿越需要封闭的防火防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于1.6mm，风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。
- 4、复合材料风管接缝应牢固，无孔洞和开裂，风管系统安装完毕后，应按系统类别进行严密性检验

风管直销-天成恒顺(在线咨询)-哈尔滨风管由天津天成恒顺风管有限公司提供。天津天成恒顺风管有限公司（www.tjtchs.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。天成恒顺——您可信赖的朋友，公司地址：天津市津南区小站镇黄台工业园广业路3号，联系人：艾经理。