

九江一体化预制泵站

产品名称	九江一体化预制泵站
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

一体化泵站工作条件 工作温度 环境温度宜为-40 ~40 湿度要求 相对湿度宜为25%~85%，无水珠凝露
输送介质 温度宜为-5 ，PH值宜为4~10（超出使用范围应订货时提出）

电源要求380V（±10%）3相五线制50HZ（±5%）振动要求

< 0.5g振动频率10HZ-50HZ振动加速不应超过5m/s 设备运行地点一般应用于无导电或性尘埃（用于环境有要求的场合请在订货时提出，可以配置防爆潜水泵或防爆控制柜，无腐蚀金属或破坏绝缘的气体或蒸汽）九江一体化预制泵站 污水提升泵站的主体结构由纤维缠绕玻璃钢（GRP）或更优质材料制成，坚固、持久耐用。泵站作为一体化单元运输，包含潜污泵、管道、阀门、控制系统电气设备和维修设施平台等。污水提升泵站由厂家根据设计院图纸技术要求进行设计、生产、调试、提供服务和质保。江苏宇轩提供所有的部件，每个部件都能满足工况质量要求，并且彼此能匹配。一体化预制泵站

九江一体化预制泵站

污水泵站上盖，采用不锈钢制成，带安全格栅、通风排气管和扶手。必须加气压簧，轻松打开。

一体化预制泵站在产品种类上，挂锁、球形锁、执手锁等依旧具有较大市场空间，自行车锁、摩托车锁、汽车锁及特殊用途锁具产品也随上游产品的发展正在发生变化，指纹锁、智能锁、楼宇对讲机已成为现代社会生活不可缺少的功能性产品。目前，锁具行业年销售额约为400亿元，产量为19亿把。据海关统计，制锁行业在十一五时期的年均出口增速达到31%，是五金全行业平均增速的2倍。2011年上半年，锁具行业进口额的增加和国内市场对于高端产品需求的不断增长，使越来越多的品牌进入市场，将会给内企业带来巨大挑战。