

德宏玻璃钢污水提升装置

产品名称	德宏玻璃钢污水提升装置
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

顶盖 由边盖和可开启的泵站盖板组成 筒体 预制泵站的筒体部分 底座

与混凝土底板相连，以固定预制泵的部分 提篮式格栅

配备导杆和提升链，自动耦合在进水管路上的格栅篮 粉碎式格栅

由独立的切割机构成后者将切割机与旋转格栅组成合成一体的格栅 自动耦合系统

潜水泵设备出水接口与出水管道之间自动对接的快装系统 照明系统

满足夜间或光线不足的情况下对泵站的维护与维修的需要 重力管网

一般同压力管道相区别，就是依靠流体自身重力作为动力的管网 压力管网

压力管道则借助外力，如水泵、气压罐等设备驱动液体流体的管网 德宏玻璃钢污水提升装置

污水泵站按需定制：每一套泵站都是根据客户提供的数据设计，以保证泵站的运行工况满足使用要求。

预制泵站设计先进：采用先进的CFO流场计算，使得尽可能把淤泥等固体颗粒排出设备 工控设计：采用

施耐德电器，触摸屏设计，含通讯RS485接口。泵站应具备手动控制、自动控制和远程检测功能，不同

控制方式之间应可以自由切换。 新型材质：泵站筒体结构由纤维缠绕玻璃钢（GRP）制成，采用意大利

VEM公司设备，全自动化控制连续缠绕成型，确保厚度均匀并达到设计的刚度，质量稳定优良。

玻璃钢污水提升装置 德宏玻璃钢污水提升装置

主要用于地表浅埋式污水收集输送，多用于化粪池，备选污水调节池及雨水收集池场内.. 水平小民用标

准污水泵站挖掘体积，成本低，结构简单;大的有效容积泵站，设备成本低;当有更大的优势浅水表。 固

液分离污水泵站是一种小型的多杂质污水泵站，用于对污水输送要求苛刻的场所，如学校，人口稠密的

聚集场所进行污水提升输送.. 玻璃钢污水提升装置 “回收制度建立后，铅酸电池的成本势必会增加。由于

环保压力及技术升级，已经有不少生产铅酸电池的主流企业，开始涉足生产锂离子电池。” 胡勇胜提

到。但地球上可开采的锂资源的储量有限，锂的应用领域却非常广阔，除了众所周知的电池行业，陶瓷

、玻璃、润滑剂、制冷液、核工业以及光电等行业都对锂有需求。胡勇胜认为，钠离子电池的出现有望

在一定程度上缓解因锂资源短缺引发的发展受限问题，是锂离子电池有益的补充。胡勇胜的团队经过测

试发现：若以铜铁锰基氧化物为正极，无烟煤基软碳为负极，钠离子电池的能量密度达到100Wh/kg。