

# 濮阳贴箔玻璃棉板加工点

产品名称	濮阳贴箔玻璃棉板加工点
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/立方米
规格参数	名称:玻璃棉 功能:保温 产地:大城
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

### 濮阳贴箔玻璃棉板加工点

自重轻降低建筑荷载——创造轻质化材料 聚合聚苯板经过国家建筑工程质量监督检验中心检验的结果是表观密度为83kg/m<sup>3</sup>，在技术指标50-80kg/m<sup>3</sup>以内，达到了自重轻的性能，减轻了建筑荷载，提高粘贴安全性。同时轻质化的外墙保温材料在一定程度上会提高其物理性和可施工性。抗压抗折强度高——是您坚实的安全后盾 聚合聚苯板抗压强度检验结果为0.36MPa，远远超出 0.10MPa的技术指标。由于抗压强度高，即使长时间积压仍维持不变，具有很大的承载力和良好的抗冲击性。抗压强度的提高，使得聚合聚苯板在运输和使用过程中不易损坏，提高了产品的使用率。在施工过程中，不会因外力的作用而使材料发生变形，产生弯曲、翘起等现象，保证了施工完成后，墙面的平整度，整洁性和稳定性。聚合聚苯板抗压的高强度，为安全提供保障。尺寸稳定性高——产品不畸变，节能安全不打折

相同的粘结剂分别使用在聚合聚苯板和其他传统保温材料上，聚合聚苯板的粘结性能要比其他传统保温材料的粘结强度大2-3倍。施工方便——只要您一个选择，剩下的工作由我们来做 聚合聚苯板(AEPS)因为具有尺寸稳定性好、抗压强度高、防水性能强、不易破损等优点，使其在运输、施工、使用等方面都比较方便。减少了在运输、施工时对材料的损坏，提高了材料的使用率，降低了材料不必要的浪费，体现了节能环保的意识。因其防水性能好，所以在施工场地，扩大了材料了存放面积，不必担心会受潮降低性能。在地下室等潮湿的地方也能方便施工，不需要额外的增加其他工序。濮阳贴箔玻璃棉板加工点

### 濮阳贴箔玻璃棉板加工点