

# GLD800/5.5/S GLD2000/7.5/S GLD1200/7.5/S带式给煤机

产品名称	GLD800/5.5/S GLD2000/7.5/S GLD1200/7.5/S带式给煤机
公司名称	徐州骏财矿山设备有限公司
价格	100.00/套
规格参数	GLD:GLD800/5.5/S GLD:GLD2000/7.5/ GLD:GLD3300/11/S
公司地址	徐州市泉山区徐州永嘉科技园B01号楼1-502室
联系电话	0516-85889686 18012027169

## 产品详情

### GLD2000/7.5/SB带式给煤机

1、概述：主要用于国民经济生产各部门物料传送系统中料仓的给料，它克服了目前给料系统中广泛使用的往复式和振动式给料机的缺点，改间断给料方式为连续给料方式，变恒定给料量为根据用户需要，给料量动态连续可调，使给料系统更能满足高效、节能、环保的要求。2、工作原理：

料仓内的物料经连接段进入导料槽落在甲带上，甲带静止时物料靠内摩擦力而停止运动，在出料口形成一定角度的静止堆积；当驱动滚筒在外动力的驱动下开始旋转时，带动胶带运动，胶带带动其上的甲带运动，甲带带动其上的物料导向出料口，运行中的甲带在出料口卸料后转向回程，物料不断的从出料口排出，从而完成给料过程；3、优点：

- 1、运行功率小（给煤量 4400 吨/小时—11KW），能量消耗少，运行经济性好；
- 2、给料量大、稳定，且调整方便（手动或变频无级调速）；
- 3、运行平稳，噪音小，保护环境；
- 4、磨损小，维修量小，使用寿命长；
- 5、零部件通用性强，安装、维修简便；
- 6、可替换现用的其它类型的给料机；

主要技术参数：

规格型号	功率 (Kw)	电压 (V)	适应	给料量 (t/h)	适应物料粒度 (mm)	给料量
------	---------	--------	----	-----------	-------------	-----

		)	环境	)	调整方式
KDL800/5/S	5.5		200-800	0~450	手动无级变速
KDL800/5/B					变频器变速
KDL2000/7/S	7.5	500-2000	380/660		隔爆型变频器变速
KDL2000/7/B					
KDL3300/11/S	11.0	800-3200			
隔爆型 KDL3300/11/B					

注:1、S—手动，B—变频

2、根据客户要求可生产加宽型，加长型。