

# 电动道闸 云南道闸 济南德满金科

产品名称	电动道闸 云南道闸 济南德满金科
公司名称	济南德满金科电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区龙湖明景台北区
联系电话	18764001377 18764001377

## 产品详情

怎样合理安装翼闸?一、翼闸确定方案。在与客户沟通时确定方案，场地宽度多少，长度多少，明确能装几台机，是选择立式翼闸，还是桥式翼闸，立式翼闸外形尺寸：420x330x980(mm)，桥式翼闸外形尺寸：1200x280x1000(mm)，翼闸杆到机箱尺寸510mm，即立式翼闸占地面积：420x(330+510)，桥式翼闸占地面积1200x(280+510)，在确定选型时充分考虑闸机与闸杆留有空隙，每台翼闸的占地面积，摆放位置，如何布线(是走明线还是走暗线)，方案定了，目标定了，道闸机，等待翼闸到现场。二、定位置布线。根据以前确定的方案，明确翼闸的安装具体尺寸，做好预埋管，闸机与闸机之间留50-100mm的间隙，能打开上盖以防调整机器，维修等，云南道闸，千万不能不留空隙，闸机与闸机之间预埋2根6分-8分的塑胶管，一根胶管走电源线(强电)，另一根胶管走信号线(弱电)，不能将电源线和信号线同时走一个胶管，这样会影响到通讯的效果，预埋管要露出地面30-40mm高，走线立式翼闸应在机器中间底部为好，桥式翼闸应在两侧面为好(因为桥式翼闸中间底部为封闭式)。三、固定调整。固定底部用4-M10x100的膨胀螺丝固定，不能摇摆，整机水平，外观整体一致，(固定前细线拉直线，纵横向一致)，翼闸与翼闸之间采用串联方式，逐一调整，直线能正常使用。

怎样维护三辊闸：一、外部维护保养大部分三辊闸由国产SU304不锈钢做成，每周一次外表清洁，去掉锈斑点，用软布和化石粉将机箱外表擦亮，涂上防锈油，刚涂上的防锈油不要用手擦，等3-5小时自然烘干即可手接触，否则会破坏表面防锈的效果。要是外表喷涂，擦掉外表灰尘，有外露划伤，用相同颜色油漆补一下，电动道闸，或用汽车使用的‘力多贝’进行修复。二、机芯保养机芯是机器的心脏，一定要保养好。一般每月保养一次，打开上盖切断电源，清洁上面灰尘，将传动部分先清洁后加黄油或高浓度机油。检查紧固件是否有松动情况，将各紧固件拧紧，检查易损件的磨损情况，定位臂与定位盘有超过3mm，以上间隙及时更换，正常间隙(1-1.5mm)，电磁阀阀芯内适当加黄油或机油，使电磁阀在左右运动是减少阻力，得到润滑，不得加太多，道闸系统，要适度。三、电路部分保养，根据以前的使用情况，看电控部分是否存在问题，没有问题，则检查电源是否有外露加以包扎，电线加以整理，电线是否有老化，予以更换，参照三辊闸说明书，检查各部参数。有问题，要顺藤摸瓜，找到问题的根源，更换个别电子元件。四、以上的保养一定有专人维护保养，特别是电控部分的保养，要经过培训的专业人员，对电控原理充分了解，才能上岗操作。道闸系统产品详细说明：1、道闸设有光电开关控制器、电机过热保护装置、滚码式遥控器、手动、电动自由转换离合等装置，产品具有极高的安全可靠。2、全电路无触点控制，保证系统在潮湿等恶劣、复杂的环境下安全地运行，用弱电控制强电，从而大大降低了电路的故障率，提高操作安全性。3、控制系统集成电路高，逻辑功能强，提供多种运行模式供用户选用，可

以大限度满足用户对不同功能的要求。4、驱动机构为免维护电机。主动摇臂直接与电机输出轴联接，省去了外接的减速机构，使整个系统更趋于紧凑合理。5、档杆采用特殊铝型材，外贴色反光薄膜，即使夜间也清晰可见。6、可以实现远距离无线遥控操作。电动道闸-云南道闸-济南德满金科(查看)由济南德满金科电子有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济南德满金科电子有限公司(www.jndmjk.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为门禁读卡器具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!