

商品混凝土搅拌站设备

产品名称	商品混凝土搅拌站设备
公司名称	郑州市金辉源机械制造有限公司
价格	.00/其他_台数
规格参数	
公司地址	荥阳市城关乡李克寨村
联系电话	15225097788

产品详情

商品混凝土搅拌站设备

郑州市金辉源机械制造有限公司

地址：河南省郑州市荥阳市

24小时服务热线：152-250-97788（微信同号）

网址：<https://www.zzsghy.com/products/hzs180-hun-ning-tu-jiao-ban-zhan.html> HZS180混凝土搅拌站

阿里巴巴：<https://shop63w81w1563636.1688.com/>

产品介绍

HZS180混凝土搅拌站是机械搅拌站系列中的大型产品，是由储料、供料、配料、搅拌、电气控制及钢结构部件组成的自动混凝土拌制成套设备，可搅拌塑性、干硬性混凝土、轻骨料混凝土及各种砂浆等，是一种高效率混凝土搅拌站。

性能优势

1.安装快捷

HZS180混凝土搅拌站安装方式采用钢梁式，主体系统从卸下到安装只需几个小时，连同控制房、配料站等其余配套设施的安装只要二至四天就可安装完成，并准备投入生产。

2.设计合理

HZS180混凝土搅拌站的搅拌平台、计量平台以及提升系统平台的设计十分合理，充分保障了检查和维修设备的需求。当需安装外装保护层时，仍可保证足够的日常工作所需的空間。

3.占地面积少

HZS180混凝土搅拌站使用皮带式或斗提式的方式上料，皮带和料斗的设计，能高效率的装载与倾倒骨料，大大减少场地占用面积。

4.投资少，维护简单

HZS180混凝土搅拌站所花销的资金少，占用场地面积小，动用设备少，设备维护简单，设备操作安全便捷。

在180拌合站的日常维护中，混凝土3方机既180搅拌站的搅拌主机相当于整套站的“心脏”部位，负责整套站的混凝土搅拌及产出工作，其重要性就不言而喻了。所以在搅拌站的日常维护中，3方搅拌主机是绝对不能够忽视的部位。

那么，我们应该应该如何维护混凝土3方搅拌主机呢？

首先，要做好3方搅拌主机工作前的例行检查工作：务必检查清楚搅拌主机是否正常，机仓内是否有残存的搅拌物料，如有就必须要在再次运行前清理干净，避免凝固的拌料对设备造成损伤。

其次，检查搅拌主机仓内搅拌叶片和衬板间的间隙：搅拌叶片与衬板之间的间隙大小关系到搅拌主机设备的运行，一旦间隙过大石子就有可能卡在搅拌叶片和衬板之间，导致搅拌主机不能运转，严重的直接损害搅拌主机的搅拌轴和电机。所以一旦搅拌叶片与衬板间隙大于8MM，那么就建议相关工作人员对搅拌叶片进行调试或更换。

然后，更换搅拌主机减速机润滑油：正常情况下新设备运行50小时后我们会对减速机的润滑油进行更换，往后每工作1000小时后更换减速机的润滑油，为的是确保润滑油到达了搅拌轴的轴头。