

水泥混凝土拌和设备价格

产品名称	水泥混凝土拌和设备价格
公司名称	郑州市金辉源机械制造有限公司
价格	.00/其他_台数
规格参数	
公司地址	荥阳市城关乡李克寨村
联系电话	15225097788

产品详情

水泥混凝土拌和设备价格

郑州市金辉源机械制造有限公司

地址：河南省郑州市荥阳市

24小时服务热线：152-250-97788（微信同号）

网址：<https://www.zzsghy.com/products/hzs35-hun-ning-tu-jiao-ban-zhan.html> HZS35混凝土搅拌站

产品介绍

HZS35混凝土搅拌站是机械搅拌站系列中的小型产品，是由储料、供料、配料、搅拌、电气控制及钢结构部件组成的自动混凝土拌制成套设备，可搅拌塑性、干硬性混凝土、轻骨料混凝土及各种砂浆等，是一种高效率混凝土搅拌站。

性能优势

1.安装快捷

HZS35混凝土搅拌站安装方式采用钢梁式，主体系统从卸下到安装只需几个小时，连同控制房、配料站等其余配套设施的安装只要二至四天就可安装完成，并准备投入生产。

2.设计合理

HZS35混凝土搅拌站的搅拌平台、计量平台以及提升系统平台的设计十分合理，充分保障了检查和维修设备的需求。当需安装外装保护层时，仍可保证足够的日常工作所需的空。

3.占地面积少

HZS35混凝土搅拌站使用皮带式或斗提式的方式上料，皮带和料斗的设计，能高效率的装载与倾倒骨料，大大减少场地占用面积。

4.投资少，维护简单

HZS35混凝土搅拌站所花销的资金少，占用场地面积小，动用设备少，设备维护简单，设备操作安全便捷。

水泥搅拌站包括搅拌系统、物料称量系统、运输系统、储存系统、控制系统，今天水泥搅拌站生产厂家就为大家讲讲物料称量及运输系统。

水泥搅拌站物料称量系统

物料称量系统是影响混凝土质量和混凝土生产成本的关键部件，主要分为骨料称量、粉料称量和液体称量三部分。一般情况下，每小时20立方米以下的水泥搅拌站采用叠加称量方式，即骨料、砂、石用一把秤，水泥和粉煤灰用一把秤，水和液体外加剂分别称量，然后将液体外加剂投放到水称斗内预先混合。而在每小时50立方米以上的水泥搅拌站中，多采用各称物料独立称量的方式，所有称量都采用电子秤及微机控制。骨料称量准确度小于2%，水泥、粉料、水及外加剂的称量准确度小于1%。

水泥搅拌站物料输送系统

水泥搅拌站物料输送由三个部分组成：

- 1.骨料输送；目前水泥搅拌站输送有斗式输送机和皮带输送机两种方式。斗式提升机的优点是占地面积小、结构简单。皮带输送机的优点是输送距离大、效率高、故障率低。皮带输送主要适用于有骨料暂存仓的水泥搅拌站，从而提高水泥搅拌站的生产率。
- 2.粉料输送；混凝土可用的粉料主要是水泥、粉煤灰和矿粉。目前普遍采用的粉料输送方式是螺旋输送机，大型水泥搅拌站采用气动输送和刮板输送。螺旋输送机的优点是结构简单、成本低、使用可靠。
- 3.液体输送主要指水和液体外加剂，它们是分别由水泵输送的。