

# LHC-300自动金相镶嵌机--岩相镶嵌可用

产品名称	LHC-300自动金相镶嵌机--岩相镶嵌可用
公司名称	嘉兴林威检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:LHC-300
公司地址	浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇大舜村钮扣路94号
联系电话	13585798871

## 产品详情

### LHC-300自动镶嵌机

#### 产品简介

不同制样模式选择，让制样更精确

- 1，程序启动时直接全压力方式加压，此模式适合于90%的热镶嵌模式。
- 2，当工作腔达到预设温度后开始线性加压。适合于复杂几何形状的试样，可得到无缝包埋。
- 3，冷却启动时前一分钟开始加压，适合于脆性材料等压力敏感的试样，同时也适合于透明树脂包埋试样。

直观操作界面和制样模式选择； 习惯性配置； 自定义方法数据库

#### 产品特点

- 1，快速制样单元，提高效率，可一次性同时镶嵌两个试样。
- 2，电动液压系统精准控制压力，确保脆性试样。

- 3, 预热功能可以缩短制样加热时间。
- 4, 制样单元也控制系统隔离设计, 方便清理维护。
- 5, 直观触摸屏的操作, 参数设置方便, 一键启动, 同时可以看到制样温度与压力变化。
- 6, 倒计时总制样剩余时间与进度条过程进度显示。
- 7, 支持中英文语言切换, 屏幕显示亮度设置, 3种提示音选择。
- 8, 强大用户自定义方法数据库, 支持中英文输入, 可存储25条方法数据, 特殊需求可扩展。
- 9, 三种制样方法模式, 适合不同材料试样。

### 主要技术参数

项目	规格
镶样筒直径	25, 30, 40, 50mm, 1, 1.25, 1.5in ( 任选一组 )
压力	50-350bar
温度	100-200
加热时间	3-15min
冷却	自来水冷 ( 可选配循环冷却水箱 )
冷却时间	
工作电压/频率	200-250V 50/60Hz
功耗	待机功耗7W 最大功耗2500W
工作环境	温度0-40 湿度0-85%
噪音水平	待机0Db 最大55dB
尺寸	640x480x512mm 25.2x18.9x20.16in
重量	55kg

### 产品外形尺寸图

### 选配水冷循环系统