

资阳玻璃钢污水提升装置

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 资阳玻璃钢污水提升装置 |
| 公司名称 | 江苏宇轩自动化设备有限公司 |
| 价格 | 5500.00/台 |
| 规格参数 | 规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm |
| 公司地址 | 建湖县建县路12号 |
| 联系电话 | 13770229806 13770229806 |

产品详情

一体化泵站工作条件 工作温度 环境温度宜为-40 ~40 湿度要求 相对湿度宜为25%~85%，无水珠凝露
输送介质 温度宜为-5 ，PH值宜为4~10（超出使用范围应订货时提出）

电源要求380V（±10%）3相五线制50HZ（±5%）振动要求

< 0.5g振动频率10HZ-50HZ振动加速不应超过5m/s 设备运行地点一般应用于无导电或性尘埃（用于环境有要求的场合请在订货时提出，可以配置防爆潜水泵或防爆控制柜，无腐蚀金属或破坏绝缘的气体或蒸汽）资阳玻璃钢污水提升装置 一体化预制泵站适用范围：

- 1、其它适用范围：新建、改建、扩建住宅楼、办公楼、宾馆、饭店等公共建筑生活用水；
- 2、适用地域范围：适用于城市管网压力较充足的地区加压给水；
- 3、使用单位类型：设计单位、施工单位、理单位；
- 4、适用工程类型：工矿企业的生产、生活用水、自来水厂的大型 玻璃钢污水提升装置

资阳玻璃钢污水提升装置 玻璃钢污水泵站筒体，污水泵站罐体以无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料，热固性树脂为集体，采用计算机控制缠绕工艺，确保厚度均匀并达到设计要求，结构层厚度由结构设计确定，其刚度经过CAE（利用ANSYS static structure 模块对模型进行静力分析以及静强度校核）技术校核。筒体巴氏硬度达到40Ba以上，抗压强度达到120MPa，环向拉伸强度达到150MPa，轴向拉伸强度达到60Mpa。出厂前须进行防渗漏试验，确保无泄漏。玻璃钢污水提升装置 ”关系到千家万户的“菜篮子”“米袋子”，农产品质量安全问题备受关注。农业部副部长陈晓华提出，守住农产品质量安全底线，确保不发生重大农产品质量安全事件，“十三五”期间实现主要农产品例行测合格率稳定在97%以上。同时从供给端发力，提高农业供给体系质量和效率，为市场提供更多优质绿色的农产品。管住“瓶子”，2017年还将新制定农残标准1000项农残超标是农产品安全的一大风险点，也是消费者非常关心的问题，如何管好“瓶子”，不少地方在探索。