

# 网旗 WQA2504 11ac 双频1750M无线吸顶AP

产品名称	网旗 WQA2504 11ac 双频1750M无线吸顶AP
公司名称	河北宏昌网络科技有限公司
价格	3800.00/件
规格参数	网旗云科:双频 WQ2504:1750M
公司地址	石家庄新华区新华路以北清真寺街以东华泰家园 10-1023号（注册地址）
联系电话	13832342353 15303318593

## 产品详情

WQA2504采用双频设计，提供2.4G和5G两路射频信号，大无线接入速率达1750Mbps，该产品呈吸顶式，可安全方便的安装于墙壁、天花板等各种位置，可支持本地供电与远程以太网供电模式，可根据客户现场供电环境进行灵活的选择，

产品型号

WQA2504

规格参数

CPU

QCA9563+QCA9880+QCA8334

Flash

16M

DDR2

128M

2.4G工作频段

2.4GHz – 2.484GHz

2.4G WIFI传输协议

802.11 b / g / n

5G工作频段

5.150GHz ~ 5.850GHz

5G WIFI传输协议

802.11 a / n / ac

内置天线2.4G

2.4G天线共计2pcs，每根增益：3dBi

板载2.4G天线 × 1，增益：3dBi

内置天线5G

5G天线2pcs，每根增益：3dBi

板载5G天线 × 1，增益：3dBi

SSID隐藏

支持

2.4G空间流

3 × 3

5G空间流

高并发速率

1750Mbps

大支持无线接入

200+

接口 (WAN)

1个10/100M/1000M自适应WAN口,支持POE供电

接口 (LAN)

1个10/100M/1000M自适应LAN口,

DC

12V 2.0 A

POE

48V ( 802.3at )

按键

reset键 ( 长按10秒恢复出厂默认配置 )

状态指示灯

系统灯 , WAN口灯、LAN指示灯、2G\_WiFi指示灯 , 5G\_WiFi指示灯

大功耗

< 20W

产品尺寸

198mm × 198mm × 41mm

工作环境

正常工作温度:-20 ° C to 55 ° C ;

极限工作温度 : -30 ° C to 70 ° C

存贮温度: -40 ° C to 70 ° C ;

湿度 : 5% ~ 95% ( 无凝结 )