

HRSS-150高级数显全洛氏硬度计

产品名称	HRSS-150高级数显全洛氏硬度计
公司名称	嘉兴林威检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:THR-150/45DX
公司地址	浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇大舜村钮扣路94号
联系电话	13585798871

产品详情

HRSS-150触摸屏数显全洛氏硬度计

产品特点：

本机为高精度大幕液晶显示器数显全洛氏硬度计以新颖的大屏幕显示，菜单式结构，洛氏、表面洛氏、塑料洛氏等全部洛氏标尺的硬度测试，本机采用传感器闭环控制技术，压头自动下降、自动施加初始试验力、自动施加主试验力、自动测量硬度值、硬度值自动数字显示、可自动修正测量误差、硬度自动换算、内置打印机以打印试验结果、和计算机直接通讯，发送试验数据。壳体采用完美的浇铸翻砂成型工艺及特殊的孔面加工处理，严格保证了机器主孔的上下同心度，一刀式平面处理工艺保证了各平面的平整度。丝杆也采用了精细研磨工艺，保证了机器升降平稳无偏心，所以本机为特殊加工保证了整机的精度更高更稳定。

适用范围：

适用于测定黑色金属、有色金属、非金属材料的洛氏硬度，广泛应用于淬火钢、调质、退火钢，冷硬铸件，可锻铸件，硬质合金钢，铝合金，铜，轴承钢、硬塑料、硬橡胶，铝、锡、铜、软钢、合成树脂及磨擦材料等材料的硬度测量。

技术参数表：

产品型号	HRSS-150
转换标尺	洛氏、布氏、维氏
保荷时间	0-60s
洛氏初试验力	10kgf (98N)
洛氏总试验力	60kgf(588.4N) 100kgf(980.7N) 150kgf(1471N)
表面洛氏初试验力	3kgf(29.4N)
表面洛氏总试验力	15kgf(147.1N) 30kgf(294.2N) 45kgf(441.3N)
硬度测试范围	HRA:20-88 HRB:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 HRE:70-100 HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100 HRL:50-115 HRM:50-115 HRR:50-115 HR15N : 70-94 ; HR30N : 42-86 ; HR45N : 20-77 ; HR15T : 67-93 ; HR30T : 29-82 ; HR45T : 10-72
执行标准	GB/T230.1 GB/T230.2国家标准 JJG112检定规程
硬度读取	LCD显示
数据输出	内置打印机 RS-232接口
试件大高度	185mm
压头-外壁距离	160mm
外形尺寸(mm)	520*240*720
电源	AC220V
主机重量	约80kg

附件：

名称	数量	名称	
金刚石洛式压头	各1只	直径1.5875mm球压头	1只
硬度块 ((HRB、HRC高、HRC低、HR15N、HR30N、HR30T)	6块	大、中、V型试台	各1只
RS-232通讯线、电源线	各1根	防尘塑料罩	
产品使用说明书	1份	产品合格证	1份