

丹鹿500米高扬程森林消防泵

产品名称	丹鹿500米高扬程森林消防泵
公司名称	丹鹿技研科技（上海）有限公司
价格	61999.00/台
规格参数	产品品牌:日本AWAJI 产品型号:500米高扬程森林消防泵 产品产地:上海/日本
公司地址	上海市浦东新区东征路133号
联系电话	021-59578119 15618219957

产品详情

丹鹿汽油森林消防水泵也可以叫做背负式消防泵，具有轻便，背负方便，森林救火的良好消防工具。

丹鹿森林汽油高压隔膜泵产品技术参数：

AG25SHP-500 汽油高压隔膜泵

产品型号 AG25SHP-500

产品品牌 丹鹿AWAJI 源自日本

水泵类型 隔膜泵

进水口直径 mm (英寸) 25 (1")

出水口直径 mm (英寸) 25 (1")

峰值吸程 (m) 8

标定流量 (m³/h) 27(45L/min)

峰值流量 (m³/h) 29(48.3L/min)

标定扬程 (m) 400

峰值扬程 (m) 500

出水口压力 (Mpa)	3
峰值压力 (Mpa)	5
射程 (m)	25
平地输水距离 (m)	3500
发动机形式	单缸、四冲程、风冷汽油发动机
发动机型号	AG10U2
发动机峰值功率 (Kw)	3.5
峰值转速 (rpm)	3600
排气量 (cc)	163
燃油	无铅汽油
机油型号	SAE15-40
燃油类型	92号以上无铅汽油
燃油消耗率 (g/KW.h)	390
冷却方式	强制风冷
启动方式	手拉启动/电启动
尺寸(mm)	560 × 390 × 410
净 重 (kg)	31

丹鹿森林消防泵产品包括背负式森林泵，便携式森林消防泵，高扬程森林消防泵，500米高扬程森林消防泵、单级森林消防泵、三级森林消防泵、四级森林消防泵、隔膜式超高扬程森林消防泵，汽油高压隔膜泵、智能高压串联森林消防泵等以水灭火森林消防设备。您对产品有任何问题均可向丹鹿AWAJI销售顾问免fei咨询。

便携式森林消防泵是我公司根据国内市场需求开发的特种消防产品，适用于森林灭火时长距离输水灭火，亦适用于中小城镇、农村、林区、厂矿等消防车不能及时或无法深入到火灾中心的消防，也可用于草原消防和园林灌溉。该产品充分利用了航天动力公司在流体机械特别是水泵技术领域的专长，结合森林灭火的特点开发的新一代超轻泵组。在应用了航天多项技术的基础上，开发的森林消防泵，既是打破了以往该领域国外产品的垄断，又是结合了我国森林灭火实际情况，产品本身的技术参数大幅提升，同时充分利用公司的售后服务体系，为客户提供及时全方位的技术支持和服务保障。