

堤坡防护石笼网 格网石笼

产品名称	堤坡防护石笼网 格网石笼
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

堤坡防护石笼网 格网石笼，+++业务遍布全国+++由高强度的低碳钢丝使用机械编织而成，安平县建泰石笼网厂的钢丝的抗拉强度不少于38kg/m²，金属上锌量重量一般高于245g/m²，护岸石笼网片的边缘线直径一般要大于网线直径。其双线绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。

堤坡防护石笼网 格网石笼，+++业务遍布全国+++六角石笼网只是六角网的一种深加工产品之一。而六角网也只是加工石笼网的主要材质之一。石笼的边丝就是一片四边的丝，一般比网丝要粗点，绑丝就是把各片绑在一起绑成笼子的丝。石笼网箱规格:2mx1mx1m,3mx1mx1m,4mx1mx1m,2mx1mx0.5m,4mx1mx0.5m，还可按客户要求生产。表面保护状态有热镀锌,镀锌铝合金,涂PVC等。

孔径：60*80mm、80*100mm、80*120mm、100*120mm、120*150mm其中双线绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。2.边丝一般大于网丝，3.绑丝一般小于网丝

石笼挡墙厂家生态石笼网石笼网是金属线材编织的角形网(六角网)制成的网箱,使用的金属线径是根据六角形的大小而不同。如果是金属镀层的金属线六角形,则使用线径为2.0mm到4.0mm的金属线,如果是PVC包覆的金属线编织的六角网,则使用外径为3.0mm到4.0mm的PVC(金属)线.外框边缘的线则使用比六角网线粗一号的线。

箱型石笼由大规格六角网联结而成，施工中只需将石块装入笼中封口即可。

石笼规格: 2m x 1m x 1m, 3m x 1m x 1m, 4m x 1m x 1m, 2m x 1m x 0.5m, 4m x 1m x 0.5m，还可按客户要求生产。表面保护状态有热镀锌,镀锌铝合金,涂PVC等

将石笼网内部填料用抗风化的坚硬石块作填料，它在石箱或石笼沉排中不会因磨蚀而很快破碎。装有不同类型的块石的石笼网有不同的特性。多角的块石能相互很好地联锁在一起，用其填装的石笼不易变形。因此，用在抗剪切的大型挡土墙中，它比圆形石头更有效，另一面，它有利于石笼的连接。

填料的一般尺寸为平均网格尺寸的1.5倍。单个块石不小于标准网格尺寸（通常所用的编织石笼尺寸为（60mmX80mm~100mmX120mm），一般不大于200mm标准尺寸。对填置于远离石笼外表而处于内部的块石来说，有时可放宽块石尺寸的要求。