

网旗 WQP1119-1FPOE供电交换机

产品名称	网旗 WQP1119-1FPOE供电交换机
公司名称	河北宏昌网络科技有限公司
价格	880.00/台
规格参数	网旗POE:国标POE供电
公司地址	石家庄新华区新华路以北清真寺街以东华泰家园10-1023号（注册地址）
联系电话	13832342353 15303318593

产品详情

WQP1119-1F POE供电交换机，16个10/100M POE供电口，1个SFP光口，单口大输出：15.4W，大输出：300W，内置4KV防雷，适用于：安防监控、无线覆盖等场景。

【产品概述】

WQP1119-1F POE供电交换机，支持45+ 78- POE供电，适用于45+ 78-供电方式的设备；若连接设备不支持此方式，

则可能会损坏连接设备，对于此类设备可用支持45+ 78-的POE分离器，以将网线传输的电力与数据信号分离，实现以太网供电。

【主要特点】

1. POE供电口采用45+78-供电方式，POE供电电压按需定制
2. 支持通过以太网线的无线访问点(AP) 和网络监控摄像等POE设备供电
3. 采用存储转发的交换机制
4. 所有端口支持线速交换，支持巨帧传输
5. 零配置特性，自动供给到连接的设备
6. 面板指示灯监控工作状态及帮助故障分析

7. 采用标准超五类网线48V传输距离为100米。

【应用环境】

- 1、城域光纤宽带网: 电信、有线电视、网络系统集成等数，据网络运营商
- 2、宽带专网: 适用于金融、政府、石油、电力、公安、教育等行业专网
- 3、多媒体传输: 图像、话音、数据综合传输、适用于远程 教学、会议电视、可视电话等应用
- 4、实时监控: 实时控制信号、图像及数据同时传输
- 5、抗恶劣环境: 适用于强电磁干扰、远距离的恶劣环境下组网

产品名称

16口百兆国标POE交换机

产品型号

WQP1119-1F

端口定义

16* 10/100M RJ45口 (+POE) , 1个SFP口

网络协议

Support IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x

POE参数

45+ 78- 非标直供电网口输出电压可选

单口大：15.4 W (IEEE 802.3af)

单口大：30 W (IEEE 802.3at)

整机功耗：300W

10/100M拨码

100M（默认）：传输100米

10M：使用6类双绞线传输250米

网络传输介质

10BASE-TX: Cat6类以上UTP(250 米)

100BASE-TX: Cat5类以上UTP(100 米)

1000BASE-TX: Cat5类以上UTP(100 米)

光纤指标

多模光纤: 1310nm, 2Km

单模光纤: 1310nm, 20/40 Km , 1550nm, 60/80/100/120Km

性能规范

背板带宽:18.2Gbps

包缓存:2M

包转发率:百兆0.1488Mpps /每口 , 千兆1.488Mpps/每口

MAC地址表: 8K

转发模式

存储转发

运行指示灯

10M传输速率拨码:10M

光纤灯: FX

电源灯: PWR

POE运行灯: 网口黄灯

网络运行灯: 网口绿灯

电源

电压输入: AC100-250V

工作环境

工作温度 : -20~50 ° C

存放温度 : -40~85 ° C

工作湿度 : 大相对湿度 90% , 无冷凝

存放湿度 : 大相对湿度 95% , 无冷凝

工作高度 : 大10,000 英尺 (3,000 米)

存放高度 : 大10,000 英尺 (3,000 米)

物理结构

产品尺寸(L × W × H): 320 mm × 208 mm × 45 mm

包装尺寸(L × W × H): 370 mm × 274 mm × 86 mm

产品重量 : 1.80kg

包装重量 : 2.34kg

包装清单

1. POE交换机 : 1台

2. 说明书 : 1PCS

3. 合格证 : 1PCS

4. 保修卡 : 1PCS

安全认证

CE, CCC, FCC, ROHS

质保

1年