

室内篮球馆地胶铺设,运动馆地胶铺装,篮球场运动地胶生产厂家

产品名称	室内篮球馆地胶铺设,运动馆地胶铺装,篮球场运动地胶生产厂家
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	360.00/平米
规格参数	品牌:达创 型号:DC362 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

PVC运动地胶是一种新型的运动地板，PVC运动地胶可以分为牛皮纹、宝石纹、枫木纹、布纹、橡木纹、荔枝纹、蛇皮纹、小石纹等纹路样式，可以丰富地板的色彩类型。

室内篮球馆地胶铺设由聚氯及它的共聚树脂为主要原料经过各种步骤的施工而成的运动地板，它具有，耐老化，弹性高，静音少等优点，也由于实惠所以得到广泛应用，铺设是场地地面的要求，先在铺设前地面需要持续干燥15天左右才能进行施工，地板不能有裂缝，如果是混凝土地面，跟地面一样保持干燥，地面的含水率不能超过百分之2.5，石膏地面的含水率不能超过百分之0.6左右。

室内篮球馆地胶铺设优势

- 1.产品适用范围广泛 可根据客户选择产品的颜色订做生产网球场、排球场地、健身房、文化活动中心塑胶场地、文体培训活动中心塑胶场地、羽毛球场地、乒乓球场地、篮球场地、体育活动中心塑胶场地、青少年活动中心塑胶场地、工会活动室塑胶场地等多种花纹多种.....健身活动场所运动场所运动地板。
- 2.稳定性 运动地板产品结构中添加了1000D的玻璃纤维补强网和殊网格布纤维加强层，保证了本产品在使用过程中尺寸的稳定性及牢固性，并起到了自动补强作用。
- 3.室内篮球馆地胶铺设牢固性 运动地板发泡层底面用纹路，合理的重量能在场地铺开结合人工用滚地筒将地板与地面接触间的空气排出，形成相对真空状态，更加具有附着力，在运动时更具有稳定性。

PVC卷材地板的标准要求

- 1、外观不允许有缺损，龟裂、皱纹、孔洞、分层、剥离现象；

- 2、杂质、气泡、擦伤、胶印、变色、异常凹痕、污迹等不能有明显现象;
- 3、边长的平均值与公称值的允许偏差为 $\pm 0.13\%$, 单个边长值与边长平均值的允许偏差为 $\pm 0.5\text{mm}$;
- 4、厚度的平均值与公称值的允许偏差为 -0.10mm , 单个厚度值与厚度平均值的允许偏差为 $\pm 0.15\text{mm}$;
- 5、残余凹陷 0.1mm , 色牢度 3级 , 纵、横向加热尺寸变化率 0.25% , 加热翘曲 2mm , 性 $0.18(\text{g}/100\text{转})$;
- 6、有害物质限量氯单体 $5\text{mg}/\text{kg}$, 可溶性铅 $20\text{mg}/\text{m}^2$, 可溶性镉 $20\text{mg}/\text{m}^2$, 挥发物的限量 $10\text{g}/\text{m}^2$;