

## 轻集料混凝土隔墙 芜湖轻集料混凝土 安徽浪语专业服务

产品名称	轻集料混凝土隔墙 芜湖轻集料混凝土 安徽浪语专业服务
公司名称	安徽浪语节能建材工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥南翔汽车城7栋113室
联系电话	13965670600

## 产品详情

地板采暖泡沫混凝土的强度要求：

泡沫混凝土的强度在地板采暖工艺中有着很重要的作用。泡沫混凝土除有良好的隔热保暖性能还得具抗压强度，抗压强度应在7MPa以上。泡沫混凝土中引入了40%~80%的空气，每立方米200~1200kg，泡沫数量达十亿个，犹如堆砌的小鸡蛋壳，抗折强度必然大幅度降低，其抗压强度低至0.4MPa。在承重、承压、抗震、抗折和粘结的物理性处于极弱的，但有优异的隔热、保温、隔声性能。

注：普通混凝土每立方料2500kg，允许含气量1%~5%，抗压强度高达25MPa~80MPa。

### 泡沫混凝土隔声的优势

泡沫聚苯板等有机保温材料的隔声性较差。50mm厚芯层的泡沫聚苯墙体，墙体两边的说话声清晰可闻，而50mm厚芯层的泡沫混凝土墙体，墙体两边的说话声则基本听不到。泡沫聚苯夹芯墙体，敲打时砰砰响，发空，而泡沫混凝土夹芯墙体，敲击时却没有那么响，轻集料混凝土容重，也没有发空的感觉。泡沫混凝土在闭孔率大于90%时，轻集料混凝土隔墙，就成为优异的隔声材料。西方一些发达国家用泡沫混凝土生产隔声板。

## 泡沫混凝土无毒无害的优势

泡沫聚苯，泡沫聚氨酯等有机保温材料，在生产时释放大量的有害气体，生产现场气味呛人，对空气污染严重，有害操作人员健康。其在使用前期，也仍有残余气味。而在使用后期，轻集料混凝土多少钱，其老化分解也仍将释放有害物质。所以，其生产与使用均是不环保的。这还不考虑其容易造成的白色污染。泡沫混凝土基本以无机材料为主体，生产时无有害物质产生，芜湖轻集料混凝土，生产现场无任何异味。它在使用过程中，不会产生分解物，绿色环保。从建筑绿色化角度讲，它也应该是建筑保温选择。

轻集料混凝土隔墙-芜湖轻集料混凝土-安徽浪语专业服务(查看)由安徽浪语节能建材工程有限公司提供。安徽浪语节能建材工程有限公司(www.ahtlangyu.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！