

宝山区酒店木门 品诺家具 酒店木门多少钱

产品名称	宝山区酒店木门 品诺家具 酒店木门多少钱
公司名称	临沂树兴商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市经济开发区月亮湾社区7号楼1单元402室
联系电话	18853968599

产品详情

2.首件确认：首件是量产的一件合格产品。在每天开机、换模、模具修理、设备维修及物料更换时，作业员按照工程图纸、工艺要求及质量标准制作首件。首件检验不合格，产品不能量产。首件确认分细作（机加工）首件确认、组立（组装）首件确认、油漆（涂装）首件确认、包装首件确认。

3.试装：由于在机加工过程零部件肯定存在误差，酒店木门定做，试组可检验该误差是否合理。量产时，应抽检几套零部件（可能包括人造板类、实木类、树脂类、五金类、大理石类、玻璃镜子类、座垫靠背类）组合在一起。试组必须做到彻底到位，为保证试装完全彻底，需要机加工车间安排相关零部件同步配套生产。

大叶榉（*Zelkova schneideriana*）

产地：中国

特点：心边材区别明显。边材宽，黄褐色或浅红褐色，心材红褐色。有光泽，纹理直，结构细至中，年轮明显，不匀，早晚材差别显著。环孔材，早材管孔大。含红褐树脂。晚材管孔小，斜列，切线状或波浪形。轴向薄壁组织傍管型。木射线中，径面射线斑纹明显。

材性：气干密度为0.81g/cm³，重，干燥困难，干燥不当易裂，耐久性强，防腐处理容易。油漆和胶粘性良好。

木荷（*Schima superba*）

产地：中国

特点：心边材区别不明显。木材浅黄褐色至浅红褐色，有光泽。纹理直或斜，结构细。年轮略明显，轮界有深色晚材带。散孔材。管孔多而小，多数单独，分布均匀，轴向薄壁组织不见。木射线甚细径面有

细密棕红色的木射线斑纹。

材性：气干密度为0.623g/cm³，中等。干燥易翘裂，干燥容易。木材耐腐性弱。加工容易，握钉力中，静安区酒店木门，但易劈裂。油漆及胶粘性良好。

桃花木 (Swietenia mahagoni)

产地：西印度群岛、南美、古巴

特点：心边材区别明显，边材白至淡黄色；心材淡红褐色至红褐至淡红色带红，有绢丝光泽，美观、纹理直至交错，或带波浪形带状花纹，结构稍粗、致密。无特殊气味，散孔材。管孔在肉眼下可见，酒店木门多少钱，均匀分布，多灵敏单独，管孔内含白色物质或树胶，导管在肉眼下可见。木射线在放大镜下明晰。

材性：材质软硬适中，气干密度为0.60-0.68g/cm³，绝干密度为0.55g/cm³左右，易干燥，不易开裂和翘曲。

(Caesalpinia sappan)

产地：越南、缅甸、印度

特点：心边材区别甚明显，心材新鲜桔红色，暴露大气中转为深吉红色，极鲜明悦目；边材狭、灰白色，纹理直，结构细而匀，生材时略具香气，干后无显著的气味。径切面木材有光泽。散孔材。生长轮明显，酒店木门哪家好，略宽，通常均匀。管孔小，在肉眼下可见。

材性：干后少翘曲，若干燥不当容易发生裂隙。耐久性强。材质甚硬重，密度为0.95g/cm³，木材加工后，刨削面很光滑。

宝山区酒店木门-品诺家具-

酒店木门多少钱由临沂树兴商贸有限公司提供。临沂树兴商贸有限公司 (www.pinnuojiaju.com) 是山东临沂,酒店成套家具的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在品诺家具领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创品诺家具更加美好的未来。