

# 重庆格宾网 武汉格宾网

产品名称	重庆格宾网 武汉格宾网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 型号:齐全
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

重庆格宾网 武汉格宾网，+++产品型号规格齐全+++在河道防洪治理工程中，是一种新型的、可靠的生态柔性防护材料。实现了传统堤防向生态堤防的转型，保留了河流原有的结构和作为生态廊道的功能。

重庆格宾网 武汉格宾网，+++产品型号规格齐全+++具有很好的柔韧性、透水性、耐久性以及防浪能力等优点，而且具有较好的生态性。它的结构能进行自身适应性的微调，不会因不均匀沉陷而产生沉陷缝等，整体结构不会遭到破坏。由于格宾网的空隙较大，因此能在格宾网上覆土或填塞缝隙，以及微生物和各种生物，在漫长岁月的加工下，形成松软且富含营养成分的表土。

实现多年生草本植物自然循环的目标。格宾石笼网主要用作河道、岸坡护坡。既可防止河岸遭水流、风浪侵袭而破坏，又保持了水体与坡下土体间的自然对流交换功能，实现了生态平衡；既保护了堤坡，又增添了绿化景观。

在石笼网内填卵石时,外露面应用粒径不小于10cm的卵石,并用人工摆砌平整,以获得美观的表面和防止水流将卵石从网目淘走。应保证超填石料2.5~3cm高,以便为沉陷留有余地。第七步：石笼网内填满石料后即将顶盖盖下,然后用绑线将两条重合的框线螺旋状扭紧,螺距不应大于50mm；第八步：在砌筑好的石笼网上铺填10~15cm的腐植土,以便植被生长。

钢丝的抗拉强度不少于38kg/m<sup>2</sup>，金属镀层斤两一般高于245g/m<sup>2</sup>石笼网片的际涯线直径一般要大于网线直径。网箱垒砌成的挡土墙和铺设的护坡，网箱内添补料为疏松体，存在较多的孔隙，

利于砌体后填土和护坡下土层中孔隙水的倾轧，地表水一旦入渗土体中，则可用过砌体较快的倾轧，有效低落公然水位，从而减少墙体后和坡下的公然水压力，绿格网结构在滑坡治和泥石流的防治工程中，水及时倾轧低落落了墙破坏的概率，同时墙体良好的变形本事可以大概有效的缓辩说发的外力打击。

格宾网网格外露，金属的腐蚀、塑料网格的老化、合金的性能等问题，以及外露网格的局部容易被破坏，网内松散的石头容易掉出网外，是影响这类挡土墙安全的重要因素。另外，金属、格宾网网格

的切断端部非常尖锐，亲水活动和攀爬自救的人容易被。主要是运用植物和土木工程相结合的一种新型的护坡护岸形式，能有效的助于河道抗冲刷的改善，以往河道治理过程中只考虑暂时的平整度，故采用浆砌石、混凝土预制块材料，却忽略了生态系统，导致河流失去了原本完整的结构。