

# 椭圆不锈钢人孔 不锈钢人孔 君道管道316L人孔

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 椭圆不锈钢人孔 不锈钢人孔 君道管道316L人孔 |
| 公司名称 | 河北君道管道设备制造有限公司           |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 盐山县蒲洼城开发区                |
| 联系电话 | 13315799175              |

## 产品详情

### 君道管道生产不锈钢人孔多种人孔

不锈钢人孔高压快开人孔装置包括筒节和人孔盖，产品的筒节的下部伸入人孔内；人孔盖的一侧通过一限位装置可旋转地吊装有产品的筒节的底部；筒节的底部局部沿径向向中心方向延伸形成一开口环形的安装台，在产品的安装台上间隔设置有多个向中心方向开口的安装孔；人孔盖包括底板和沿底板四周向上延伸形成的环形壁面，环形壁面和筒节的截面形状相适应；在底板的圆周方向间隔安装有多个与底板销连接的快开螺栓，产品的快开螺栓穿过相应的产品的安装孔后，通过翼形螺母将产品的人孔盖和筒节紧固在一起。该装置中，不锈钢人孔盖置于压力容器内部，实现自力式密封，减小了紧固螺栓尺寸；通过快开螺栓和转轴实现了螺栓的快速紧固、拆卸和快速启闭人孔盖。

### 用于压力容器的不锈钢人孔结构包括

用于压力容器的人孔结构包括:人孔圈板，其置于该容器的桶体上的开口中，其上还设有环形的容置槽;人孔盖板，其安装在人孔圈板的上方;密封圈，其容置于该人孔圈板的该容置槽内，以便在人孔盖板关闭时将该人孔盖板和该人孔圈板之间的间隙密封;人孔补强板，其连接于容器的桶体的开口以及该人孔圈板上;固定组件，椭圆不锈钢人孔，其包括至少一个将该人孔盖板紧固在该人孔圈板上的活节螺栓以及至少一个将人孔盖板直接连接在该补强板上的枢转连接件;其特征在於，该补强板置于该桶体的内部，且不锈钢人孔该补强板的部分顶面连接于邻近该桶体的内腔壁上，并连接于该人孔圈板。由此，不锈钢人孔在罐车整体高度固定的情况下，可加大罐体的尺寸，从而增加罐体的容量。

不锈钢人孔已有成型产品，不锈钢快开人孔，直径通常为600mm。人孔中心距地板一般为750mm。便于工作人员在安装、清洗、维护时进出油罐或通风。非金属油罐的人孔设在罐顶上，金属油罐的人孔设在罐壁下圈板上。大都为直径600mm的圆孔，不锈钢方形人孔，其中心距底板750mm，为油罐清洗或维修人员进出油罐用，南通不锈钢人孔，又称作道门。检修清理油罐时刻利用精进行采光和通风。立式油罐的容量在5000m<sup>3</sup>以下时设1~2个人孔，5000m<sup>3</sup>以上的设2个人孔。人孔的安装应与进出油管线相隔不大于90°。当只设一个人孔时，应将其置于罐顶透光孔的对面；当设2个人孔时，其中一个设在透光孔的对面，另一个应至少与个人孔相隔90°。人孔应有一个设在进出油管右侧附近，并尽量使人孔正对罐室密闭门，以便人员进出、维修油罐和通风接管用。由于人孔安装在油罐的下层体圈上，防渗漏就显得特别重要。要求两法兰结合面必须保证其平直度，无飘扭现象。加强板和法兰应尽量在整块钢板上切割而不拼接。法兰和盖板上加工有密封圈，在施工中要特别注意保护。密封用3mm厚石棉橡胶垫片，不允许有折裂。安装不锈钢人孔盖板上紧螺栓时，要成对角均匀用力，以防孔盖变形。

椭圆不锈钢人孔-不锈钢人孔-君道管道316L人孔(查看)由河北君道管道设备制造有限公司提供。河北君道管道设备制造有限公司 (jdgds.tz1288.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！