

720芯三网合一光纤配线箱 光缆交接箱

产品名称	720芯三网合一光纤配线箱 光缆交接箱
公司名称	宁波五网光电科技有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	五网:1
公司地址	宁波市慈溪市观海卫镇工业区
联系电话	057455840835 13780036250

产品详情

720芯三网合一光纤配线箱 光缆交接箱SMC光缆交接箱宁波五网光电科技产品热销-----在互联网SMC光缆交接箱发展已经比较成熟，该SMC光缆交接箱体采用SMC不饱和聚脂玻璃纤维材料经高温一次模压成型，720芯三网合一光纤配线箱 光缆交接箱体表面平整光滑，颜色均匀，不易刮伤。具有高强度、耐腐蚀、耐老化的特点。能抵御剧变气候和恶劣环境的影响，外观优雅的弧度设计，向用户们的展现出立体视角，720芯三网合一光纤配线箱 光缆交接箱一改你往日的平面视角。目前的864芯免跳接光缆交接箱大多数都是搭载智能操作系统了，为的就是能够更加方便的使用，720芯三网合一光纤配线箱 光缆交接箱可以安装时更简易，720芯三网合一光纤配线箱 光缆交接箱同时互联网864芯免跳接光缆交接箱里的电信,移动,联通在向宽带通信网,数字电视网,下一代互联网演进过程中,三大网络通过技术改造,其技术功能趋于一致,业务范围趋于相同,网络互联互通,资源共享,能为用户提供语音,数据和广播电视等多种服务。免跳接光缆交接箱|SMC光缆交接箱|OCC室外通信光缆交接箱（96芯、144芯、288芯、576芯、720芯、1152芯、1440芯）中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围 本标准规定了通信光缆交接箱|FTTH光缆交接箱生产地中国移动通信|中国电信|中国联通））一 . 产品介绍

为适应市场需求设计的分纤（分光）箱，分为直熔型、适配器型光缆分纤箱和盒式、插片式光缆分光分纤箱。箱体材料采用优质冷轧钢、不锈钢或复合材料。主要适用在FTTH接入方式下的楼道或户外分光点。适用于FTTH的一级或二级分光，二级分光优势特别明显。并且引入了旁路纤接续功能。

直熔型体积小，配置多样，特别适合一级分光模式下，放置在楼道、弱电井等场合。

适配器型分纤箱除具有分配线功能，还预留分光功能，可灵活配置各种不同规格的盒式光分路器。

上联光缆：容量12-96芯。蝶形光缆出纤：蝶形光缆接SC蝶形光缆尾纤或快速连接头至用户端。进缆方式：室内上进/下进、室外下进。

分纤（分光）箱：适用1:4，2:4，1:8，2:8，1:16，2:16，1:32，2:32，1:64,2:64盒式光分路器

插片式光分路器箱，采用模块化设计，具有二个到四（八）个扩展槽位，将光分插片插入插槽即可。通过灵活的增加光分插片数量来实现端口的扩容，不同容量的光分模块具有通了无跳接。箱体材料采用优质冷轧钢或不锈钢。产品主要适用在FTTH接入方式下的楼道分光点。适用于FTTH的一级或二级分光，二级分光优势特别明显。

光分插片灵活的配置方式，**限度为运营商节约初期投资。

光分插片集光分与适配器为一体，极大的方便了工程施工，也减少了常规盒式光分路器因施工或保管不当造成的损坏。1:4和1:8采用一个插槽，1:16占用2个插槽，1:32占用4个插槽。

尾纤的存储采用SC适配器固定，客户未开通时，上联尾纤在此停泊，实现了无跳接。

上联光缆：容量24芯，常规容纳2根光缆进入（可选择特殊设计**进入4 - 6根缆,特殊要求订货时需说明）。蝶形光缆出纤：蝶形光缆接SC蝶形光缆尾纤或快速接头至用户端，**32（64）芯。进缆方式：室内上进/下进、室外下进。

光分路器：适用1:4，2:4，1:8，2:8，1:16，2:16，1:32，2:32光分路器 具体尺寸、配置见下表：
光缆分光分纤箱产品目录

序号	命名建议	代码	容量	室内/室外	材质	安装方式	备注
3	光缆分光分纤箱	CTGFS14G-P16	16户	室内	冷轧钢板	暗装	可安装两个标准插片式光分路器
4	光缆分光分纤箱	CTGFS14G-P32	32户	室内	冷轧钢板	暗装	可安装四个标准插片式光分路器
6	光缆分光分纤箱	CTGFS35F-P32	32户	室外	复合材料	明装、室外壁挂或抱杆通用	可安装四个标准插片式光分路器
光缆分纤箱产品目录							
序号	名称	代码	容量	室内/室外	材质	安装方式	备注
1	光缆分纤箱	CTGF14GZ-36	12-48芯	室内/室外	复合材料	明装、室外壁挂或抱杆通用	SC/FC适配器型2
2	光缆分纤箱（箱体、背板分离模式）	CTGF14GZ-36	12-48芯	室内/室外	复合材料	明装、室外壁挂或抱杆通用	SC/FC适配器型3
3	光缆分纤箱	CTGF35FZ-36	12-48芯	室内/室外	复合材料	明装、室外壁挂或抱杆通用	SC/FC适配器型4
4	光缆分纤箱（箱体、背板分离模式）	CTGF35FZ-36	12-5148芯	室内/室外	复合材料	明装、室外壁挂或抱杆通用	SC/FC适配器型5
5	光缆分纤箱	CTGF35FS-12	12芯	室内/室外	复合材料	明装、室外壁挂或抱杆通用	SC/FC适配器型6
6	光缆分纤箱	CTGF35FS-24	24芯	室内/室外	复合材料	明装、室外壁挂或抱杆通用	SC/FC适配器型7
7	光缆分纤箱	CTGF35FS-36	48芯	室内/室外	复合材料	明装、室外壁挂或抱杆通用	SC/FC适配器型8
8	光缆分纤箱	CTGF14GS-12	12芯	室内/室外	复合材料	明装、室外壁挂或抱杆通用	SC/FC适配器型9
9	光缆分纤箱	CTGF14GS-24	24芯	室内/室外	复合材料	明装、室外壁挂或抱杆通用	SC/FC适配器型10
10	光缆分纤箱	CTGF14GS-36	36芯	室内/室外	复合材料	明装、室外壁挂或抱	