

山东华锐公司 管道非金属膨胀节生产厂家

产品名称	山东华锐公司 管道非金属膨胀节生产厂家
公司名称	山东华锐波纹管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市高新区龙潭路南段377-2号
联系电话	15588593788 15588593788

产品详情

非金属膨胀节有良好的综合性能，使其在许多工程领域中得以广泛应用。在管道系统中，如果同时存在因温度变化而引起的热应力、设备的振动和固定支撑产生的局部应力以及系统安装偏差产生的应力，采用硬性连接方式，必然会导致管道系统在特别薄弱处发生形变或破坏。而如果采用柔性的非金属膨胀节，就可以避免这种破坏的发生。这与非金属膨胀节特有的运动形式有关。这些运动形式决定了非金属膨胀节的多维位移性能承压型单波体、多波体补偿器在某些特种工况条件下具有不可替代的作用。

非金属膨胀节采用迷宫结构，防止烟气反窜，硅酸铝纤维毡和硅酸铝限位棉既可将非金属膨胀节的工作温度降低，又可防止烟气进入。非金属膨胀节两侧端板分别焊接在相接的两个烟道、灰道上，管道非金属膨胀节生产厂家，内衬壁与耐高温纤维之间填充耐火保温材料，以防烟气和飞灰外泄。非金属膨胀节相接烟道、灰道之间的膨胀间隙填塞有包裹着耐火纤维的耐火钢丝网密封圈以防飞灰沉积在膨胀间隙中，从而妨碍热膨胀的正常进行；同时，也防止了烟气的反窜。

1、非金属膨胀节圈带的内外需标注无误，这些标记在安装时要能看见以保证正确安装。2、确定粘结点的位置在开始安装非金属膨胀节时，必须先确保圈带安装正确。在安装补偿器圈带时，尤其是大尺寸的圈带，管道非金属膨胀节供应，必须将2/3的圈带重量放在导流筒的外表面，以防止由于自身重量破坏层间结构。根据补偿器的管道类型，大兴安岭地区管道非金属膨胀节，可以通过附加压条或使用螺杆夹具暂时将圈带固定。*重要的是粘合点的正确定位，当圈带垂直安装时，粘合点可以放在任何地方，管道非金属膨胀节厂家直销，但当圈带水平安装时需要将粘合点定位于管的上面。3、圈带每层布连接头的位置的确定圈带每层布连接头的各层都必须错开，建议两层布的节头间的离空距为100~200mm。同时根据尺寸和安装条件，现场缝合的非金属补偿器通常要将每个的单层的接头错开，*终要与非金属膨胀节的结构相适合在下料前请在保存单层节错开的办法下载每个层的材料。4、非金属膨胀节的压实是从里到外完成的，根据材料功能和特性，如果有保温层，必须能将保温层放入并且在压实前能放入并紧合或夹紧。非金属膨胀节的层的结构与它的设计的目的有很大关系。根据温度、压力、介质和其它结构

物质使用的层的结构也不相同

山东华锐公司-管道非金属膨胀节生产厂家由山东华锐波纹管有限公司提供。山东华锐波纹管有限公司（www.hrbwg.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！