

# 伊春350X10背贴式橡胶止水带厂家

产品名称	伊春350X10背贴式橡胶止水带厂家
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

## 产品详情

### 伊春350X10背贴式橡胶止水带厂家

背贴式橡胶止水带也叫外贴式橡胶止水带，它是一种在地下构筑物混凝土变形缝、沉降缝壁板外侧(迎水面)设置的一种止水构造，具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。

背贴式橡胶止水带的材质要求：

- 1..施工缝采用中埋式橡胶止水带：宽度不小于300mm，厚度不小于8mm。
- 2..橡胶止水带生产采用原材料，不得使用再生料。
- 3.隧道用背贴式橡胶止水带：宽度不小于300mm，厚度不小于6mm，凸高小于35mm。

当遇有弱酸、碱类腐蚀介质时宜选用氯丁橡胶止水带。

背贴式橡胶止水带的施工方法：

- 1.止水带埋设位置必须要很准确，其中间空心的圆环应与缝的中心线要重合。
- 2.止水带先施工一侧的这些混凝土时，其端模应支撑还要牢固，严防漏浆。
- 3.止水带应妥善的一起固定，宜采用专用的钢筋套或扁钢也要固定。
- 5.止水带在转角处宜采用直角专用的这些配件，并应作成圆弧形，转角半径大于等于200mm。4.变形缝与施工缝都是要用背贴式（中埋式）时，相交部位宜采用十字配件。仰拱、拱墙施工缝与纵向施工缝交叉时应做好搭接措施防止渗漏水。