

# 东莞沥青路修路，惠州铺沥青路的公司

产品名称	东莞沥青路修路，惠州铺沥青路的公司
公司名称	深圳市国华交通工程有限公司
价格	45.00/45/平方米
规格参数	GH:AC13 GH001:AC25 深圳:AC20
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道禾花社区富安大道8号海源创新中心811
联系电话	15881932970 18126442884

## 产品详情

东莞沥青路修路，惠州铺沥青路的公司

深圳市国华交通工程有限公司，本公司是一家专业从事市政工程沥青摊铺、沥青路面摊铺施工、沥青道路修补及彩色沥青等工程施工的企。我们拥有丰富的沥青施工经验和一批专业的施工管理团队，公司本着以诚信为本，质量第一的原则，根据施工现场和客户要求，竭诚为客户提供较专业和较优惠的施工解决方案，按需保质保量的完成各种承接工程，在沥青路面施工行业得到了业主的认可及客户的好评。望广大顾客前来洽谈，我们将以优质的服务恭候您的到来

底基层是设置在基层之下，并与面层、基层一起承受车轮荷载反复作用，起次要承重作用的层次。底基层材料的强度指标要求可比基层材料略低。底基层视公路等级或交通量的需要可设置一层或两层。底基层较厚需分两层施工时，可分别称为上底基层、下底基层。5) 垫层是设置在底基层与土基之间的结构层，起排水、隔水、

防冻、防污等作用。

### 沥青路面分类

沥青路面有多种分类方法，按集料种类不同分为沥青砂、沥青土、沥青碎（砾）石混合料等；按沥青材料品种不同分为：石油沥青路面、煤沥青路面、天然沥青路面和渣油路面。但较普遍的分类方法是按其施工方法、技术品质和使用特点分为：沥青混凝土路面、厂拌沥青碎石路面、沥青贯入式路面、路拌沥青碎（砾）石混合料路面和沥青表面处治路面。

### 沥青混凝土路面

由适当比例的各种不同大小颗粒的集料、矿粉和沥青，加热到一定温度后拌和，经摊铺压实而成的路面

面层。

1.碾压式。沥青混凝土混合料多用热拌热铺法制备，其路用性质比较好，故对制备工艺和原材料要求也较高，大多采用集中厂拌法。用得较普遍的沥青混凝土混合料为碾压式类型，即混合料需经重型机械压实后才能成型，故有的国家称它为碾压式地沥青。成型以后路面平整、密实、少尘，有一定粗糙性，因而有较好的行车舒适性和外观；且有较好的耐老化性、耐磨性、温度稳定性和抗行车损坏的能力

2.冷铺式。沥青混凝土热拌冷铺，有的国家也称为冷地沥青，常用于养护小修或需远距离输送混合料的工程，所用沥青比热拌热铺者为稀，用量亦较少，以求在常温时有适当的松散度和粘性，但其使用寿命不及热拌热铺者。