

天津盘式真空抽滤机公司 龙口电炉总厂 天津盘式真空抽滤机

产品名称	天津盘式真空抽滤机公司 龙口电炉总厂 天津盘式真空抽滤机
公司名称	龙口市电炉总厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省龙口市兰高青年创业园
联系电话	18660498722 18660498722

产品详情

产品概况：

多用真空过滤机是一种新的过滤设备，适用于选矿冶金、地质、化工、建材、石油、造纸等部门的实验室和小型工厂进行产品脱水和固液相分离时使用。

该机质量可靠，天津盘式真空抽滤机维修，外型美观，操作方便，性能稳定，过滤效率高，一机多用，对于难滤矿物和溶度较低矿浆的过滤，其效果更为显著。

结构及工作原理简介：

该设备主要由机箱，真空泵，过滤盘，吸盘，电器，连接管道等组成。两个容量不同的过滤盘固定在机箱的上面，不同量的矿浆可以直接倾入相应的盘内进行过滤。吸盘是活动的，位于机箱的侧面，由一根软管与机箱连接，是为从以沉淀的矿浆上部抽出澄清水而设置。两个过滤盘和活动外吸盘可同时使用，亦可单独使用。主要用于煤炭、电力、冶金、化工、环保、地质、科研等部门

盘式过滤机在滤盘两面设计了不同结构的棱，这些棱叠加在一起构成拦截面，其中曲线棱主要起到拦截并贮存悬浮物的作用，采用外侧略大的敞口设计可以保证反冲洗时无需松开滤盘，在水压较低时也能达到彻底的反冲洗效果；环状棱边确定过滤精度，构成水的通道，滤盘可以提供高达 5μ 的过滤精度。

原水进入两层滤盘中间时，首先顺曲线棱向盘内流动，天津盘式真空抽滤机价格，但是仔细观察无法直接进入。这时起过滤拦截作用的是环形棱，小于环形棱沟槽尺寸的杂质可以沿环形棱进入与内部相通的曲线棱，天津盘式真空抽滤机公司，大的杂质被拦截下来。

故障

发生故障的原因

排除方法

真空度下降

1, 系统漏气

1, 重新安装管道真空系统。

2, 补焊焊缝漏气处。

2, 泵联处漏气

1, 更换O型密封及垫圈

2, 重新装配压紧。

3, 机械密封处漏气

1, 修理或更换机械密封。

2, 调整弹簧压力。

4, 叶轮两端磨损, 侧面间隙增大。

1, 重新调整侧面间隙。

2, 更换或修复叶轮等磨损件, 恢复原有侧隙(内侧: 0.07-0.10mm, 天津盘式真空抽滤机, 外侧: 0.12-0.16mm)

5, 水温太高, 水量不足。

1, 降低进水温度。

2, 消除泵内零件摩擦发热现象。

3, 调整进水量。

天津盘式真空抽滤机公司-龙口电炉总厂-天津盘式真空抽滤机由龙口市电炉总厂提供。天津盘式真空抽滤机公司-龙口电炉总厂-天津盘式真空抽滤机是龙口市电炉总厂(www.lulong-lk.com)今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 隋经理。同时本公司(www.shentanlu.com)还是从事井式渗碳炉, 井式气体渗碳炉, 井式退火炉的厂家, 欢迎来电咨询。